

HØJTEMPERATURSSILIKONEPAKNING, SIKO GRÅ

Egenskaber

Alternativet til konventionelle faste pakninger! Permanent elastisk en-komponentssilikone til anvendelse i temperaturbelastede områder.

- erstatter faste pakninger
- giver permanent pakning
- permanent elastisk dimensionsstabil
- dækker store tætningspalter
- udfylder mellemrum, ruheder og uregelmæssigheder
- ingen kompressionssæt
- intet tab af trykkraft
- UV-resistent, klimabeständig
- modstandsdygtig over for vand, saltvand, kølevæske, olie samt mange kemikalier og delvist mod brændstof

Anvendelsesområder

Tætner metaldele (aluminium, støbejern, stål osv.), plast, glas, keramik og træ, f.eks. oliespildsamlere, transmissionsoliespildsamlere, transmissionshuse, differentialpakninger, vand- og oliepumper, termostathuse, drivakseldæksler, ventildæksler, dæksler på cylindriske tandhjul, manifolddæksler, batteridrev, forlygter, baglygter, beskyttelseshuse og meget mere - også uden afmontering (afhænger af anvendelse).

TekniskeData

Base	acetat-tværbinding
Farver	Grå
HærdningTimer	1 mm/5h
Hærdningssystem	Luftfugtighed
Brudforlængelse	300
Idriftsættelse	60
Opbevaringstid	24 Måneder
ShoreAHaerte	22
Temperaturbestandighed	-50 - +260
Potteliv	10
Trækstyrke	2,0

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +35 °C. Gamle fugemasser fjernes, hvorefter pakkefladerne rengøres og affedtes omhyggeligt med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Påfør den ønskede lagtykkelse jævnt på den ene side (også omkring huller eller gevind), og saml straks de dele, der skal sammenføjes. På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Bemærk anvisninger på bestandighedslisten samt det tekniske data- og sikkerhedsblad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser

	
varenr.: 97620	varenr.: 97680
200 ml	70 ml