

KRAFTIGT KLÆBEMIDDEL

Egenskaber

Særligt højtydende 2-komponent-klæbemiddel med meget god vedhæftning til overflader, der er vanskelige at lime.

- stærk klæbestyrke med meget høj slutstyrke
- Spalteoverbygning op til 0,3 mm
- kan slibes og overlakeres med mange lakeringssystemer
- modstandsdygtig over for vand, saltvand, kølevæske, olie samt mange kemikalier og delvist mod brændstof

Anvendelsesområder

Til strukturel limning af lavenergiplast, såsom PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET samt plastblandinger og mange flere. Også velegnet til limning af materialekombinationer, som for eksempel indeholder forskellige plastmaterialer, metaller, gummi, glas, sten, træ og mange flere. Også velegnet til limning af PDC-sensorer.

TekniskeData

Base	Methylmethacrylat
Farver	Hvid
HærdningTimer	8-24
Hærdningssystem	1K
Håndstyrke	90 Minuten
Opbevaringstid	12 Måneder
Opbevaringstemperatur	+2 - +7
Spalteoverbygning	0,3
Temperaturbestandighed	-55 - +80
Potteliv	3
Trækforskydningsstyrke	17,2

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 25 °C. Så vidt muligt skal overfladerne slibes og ved hjælp af PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 og 82200) gøres omhyggeligt rene og affedtes. Indfør stempel i dobbeltsprøjten, fjern hættten, påsæt blandingsrøret (art.nr. 98511) (undgå pausen på mere end 3 minutter, eftersom limen også hærder inde i blandingsrøret), og påfør den nødvendige mængde lim på det sted, der skal limes. Materialerne, som skal limes, skal sammenføjes inden for tre minutter. Efter brug lukkes dobbeltsprøjten med hættten. Lakker og andre fortynderholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 98110

10 ml