

PLASTPRIMER SPRAY

Egenskaber

- kort udluftningstid
- farveløs
- forbedret vedhæftning, især i tilfælde af plast, der er vanskelige at binde

Anvendelsesområder

Vedhæftningsfremmer til forbedring af 1-komponents- og 2-komponents-klæbestoffers vedhæftning på plast. PETEC-plastprimer forbedrer vedhæftningen af klæbemidler, især i tilfælde af lavenergi eller plast, der er vanskeligt at binde, såsom PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, Teflon, PTFE, PVC, plexiglas, GRP og mange flere.

TekniskeData

Farver	Gennemsigtig
Tørretid	5-10
Opbevaringstid	36 Måneder
Bearbejdningstemperatur	+5 - +30

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +30 °C. Overfladerne, der skal klæbes, skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Ryst dåsen godt før brug. Spray plastprimer jævnt på begge overflader, der skal limes, fra en afstand på ca. 25 cm. Efter at have overholdt udluftningstiden*, kan sammenklæbningen fortsættes. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 98315

150 ml