

# KÄLTESPRAY FREEZE

## Produkteigenschaften

- kühlt Bauteile innerhalb weniger Sekunden
- für Wartungs- und Einstellungsarbeiten
- kühlt bis  $-45^{\circ}\text{C}$
- rückstandsfrei
- silikon- und fettfrei

## Einsatzbereiche

PETEC Kältespray zur Fehlersuche in elektronischen Bereichen sowie zum Abkühlen von Konstruktionsteilen, wie z. B. Lager, Wellen, Buchsen, Passfedern, Kettenglieder, Vergaser- und Einspritzanlagen, Transistoren, Widerstände und sonstige Teile mit engsten Passungen. Auch zum Abkühlen von stark erwärmten Teilen einsetzbar.

## Technische Daten

Farben	Transparent
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate

## Gebrauchsanweisung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die Bauteile gleichmäßig mit PETEC Kältespray einsprühen. Kälteeffekt ist abhängig von der Sprühdauer. Nicht auf Körperteile sprühen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Gebindegrößen



**Artikel-Nummer: 71950**

400 ml