

SCHEIBENKLEBER-SET

Produkteigenschaften

Scheibenkleber-Set-System zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben.

- für alle Fahrzeugtypen geeignet
- schnelle Durchhärtung
- hochmodulig
- antennentauglich
- niedrige Leitfähigkeit
- schnelle Fahrbereitschaft: 120 Minuten

Einsatzbereiche

Zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben.

Technische Daten

| | |
|---|---------------------------|
| Basis | 1-Komponenten Polyurethan |
| Farben | Schwarz |
| Aushärtung / Endfestigkeit (mm in 24 Stunden) | 3,5 |
| Aushaertesystem | Luftfeuchtigkeit |
| Fahrbereitschaft (Minuten) | 2 |
| Lagerfähigkeit (Monate) | 12 Monate |
| Reissdehnung (%) | 700 |
| Scherfestigkeit (N/mm ²) | 3,5 |
| Shore A Härte | 57 |
| Temperaturbeständigkeit (°C) | -40 - +100 |
| Topfzeit / Verarbeitungszeit (Minuten) | 20 |
| Verarbeitungstemperatur (°C) | +5 - +35 |
| Wegfahrzeit (Stunden) | 2 |
| Zugscherfestigkeit (N/mm ²) | 7,5 |

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Gegebenenfalls die Klebefläche leicht mit einem Schleifvlies anrauen. Klebeflächen mit PETEC Reinigungstuch (Art.-Nr. 82111) oder PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Anschließend PETEC Multiaktiv Primer Kombistick (Art.-Nr. 82410) gleichmäßig in eine Richtung auf die Klebefläche der Scheibe auftragen. Scheibenkleberkartusche öffnen, Düse aufbringen und die ersten 2cm des Klebstoffes verwerfen. Scheibenkleber mit Ausdrückpistole in Form einer Dreiecksraupe auf die Klebefläche auftragen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie und zur Montage beachten. Einbauanleitung, Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Einbauanleitung, Datenblätter und Anwendungsvideo unter www.petec.de)

Gebindegrößen

| | |
|---|---|
|  |  |
| Artikel-Nummer: 83333 | Artikel-Nummer: 83433 |
| 310 ml Kartuschen-Set | 400 ml Schlauchbeutel-Set |

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.