PETEC

Technisches Datenblatt

ROSTSCHOCK KÄLTESCHOCK SPRAY

Produkteigenschaften

- durch die Kälteschrumpfung werden die Rostkristalle gebrochen und somit wird die Rostschicht gelöst
- kühlt Bauteile innerhalb weniger Sekunden
- blitzschnell rostlösend durch Kälteschock (−45 °C)
- silikon- und fettfrei
- rückstandsfrei
- 360 °-Ventil, auch überkopf anwendbar

Einsatzbereiche

PETEC Rostschock – mit Kälteschockwirkung – zum schnellen Lösen von stark festsitzenden Verbindungen (Schrauben, Muttern, Bolzen), wie z. B. am Auspuff, Krümmer, Spurstange, Lambdasonde u.v.m.

Technische Daten

Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate

Gebrauchsanweisung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Grobe Ablagerungen mit einer Drahtbürste beseitigen. Mit PETEC Rostschock die festsitzende Stelle flächendeckend einsprühen und nach wenigen Sekunden die Verbindung lösen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Gebindegrößen



Artikel-Nummer: 70150

500 ml

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | info@petec.de