

# REIFENPANNENSPRAY PKW

## Produkteigenschaften

- Abdichten und Aufpumpen in einem Arbeitsgang
- für alle standartmäßigen PKW Reifen, unabhängig von der Reifengröße

## Einsatzbereiche

PETEC Reifenpannenspray eignet sich für alle standartmäßigen Autoreifen. Lecks, Schadstellen und Löcher bis zu 5mm Durchmesser in der Lauffläche werden innerhalb von wenigen Minuten beseitigt. Durch die schnelle Reparatur des platten Reifens wird eine sofortige Belastbarkeit und Fahrbereitschaft gewährleistet.

## Technische Daten

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Lagerfähigkeit (Monate) | 36 Monate |
|-------------------------|-----------|

## Gebrauchsanweisung

Dose vor Gebrauch gut schütteln und die Kunststoffsickeung des Sprühkopfes entfernen. Schadstelle aufsuchen und ggf. Fremdkörper entfernen. Das Ventil in 12 Uhr Stellung (nach oben) bringen, den Adapter auf das Ventil schrauben und das Dichtmittel vollständig einsprühen. Dose dabei senkrecht halten. Nach der Anwendung direkt losfahren und eine Strecke von 10 km mit einer Maximalgeschwindigkeit von 45km/h fahren! Dies garantiert eine gleichmäßige Verteilung des Dichtmittels im Reifen. Anschließend (nächsten Tankstelle) den Luftdruck prüfen und anpassen. Den Reifen umgehend austauschen lassen und die Werkstatt auf die Verwendung eines Pannensprays hinweisen. Integrierte Reifendruckkontrollsysteme können durch die Anwendung zerstört werden. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Gebindegrößen

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>Artikel-Nummer: 70580</b>                                                        |
| 400ml                                                                               |