

LECKSUCHSPRAY

Produkteigenschaften

- die undichte Stelle wird durch extrem starke Blasen- bzw. Schaumbildung angezeigt
- einfach und zuverlässig
- zum Auffinden undichter Stellen
- nicht brennbar
- umweltfreundlich
- silikonfrei
- nicht korrosiv
- hautverträglich
- DVGW-Freigabe
- 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Einsatzbereiche

Zum schnellen und mühelosen Auffinden von undichten Stellen wie z. B. unter Druck stehende Rohrleitungen, Verschraubungen, Flanschverbindungen, Schweißnähte und Reifen. Lecksuchspray geht mit den Gasen Kohlendioxyd (CO₂), Propan, Butan, Acetylen, Druckluft, Stadt- und Erdgas, Stickstoff, Stickoxidul (N₂O) und Fluorkohlenwasserstoff keine gefährlichen Verbindungen ein. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Schifffahrt, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk.

Technische Daten

Farben	Transparent
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate

Gebrauchsanweisung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Verdächtige Stellen mit PETEC Lecksuchspray einsprühen. Liegt eine Undichtigkeit vor, wird die durchlässige Stelle (Leck) durch extra starke Schaumbildung bzw. Bläschenbildung angezeigt. Kunststoffleitungen und beschichtete Oberflächen müssen nach dem Prüfen mit klarem Wasser gereinigt werden. Nicht zur Prüfung von sauerstoffführenden Leitungen verwenden! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Gebindegrößen




Artikel-Nummer: 70750
400 ml