

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ

Ιδιότητες

- Αστάρωμα και αστάρι
- αποτρέπει την περαιτέρω σκουριά
- αφαιρεί τη σκουριά και σφραγίζει
- πολύ καλή πρόσφυση
- συμβατό με πολλά υλικά
- μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε υγρά υποστρώματα
- φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό
- δεν είναι απαραίτητο το πλύσιμο
- μπορεί να γεμίσει με πολυεστερικό και εποξειδικό υλικό πλήρωσης
- Χωρίς σιλικόνη
- μετά την επικάλυψη είναι ανθεκτικό σε νερό, αλμυρό νερό, αραιωμένα οξέα και βάσεις

Πεδία εφαρμογής

Η αντισκωριακή βούρτσα της PETEC με βάση το νερό διαπερνά την υφιστάμενη σκουριά, σταματά την ανάπτυξη σκουριάς, σφραγίζει την επιφάνεια μακροπρόθεσμα και μπορεί κατόπιν να περαστεί με βαφή. Για εφαρμογές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, της οικιακής χρήσης, των κατασκευών και των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και στον τομέα της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας.

Τεχνικά δεδομένα

Σκλήρυνση	3
Διάρκεια ζωής	60 Μήνες
Θερμοκρασία αποθήκευσης	+5 - +35
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +80

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5°C έως +35°C. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε τις χονδρικές επικαθίσεις με συρματόβουρτσα και καθαρίστε και απολιπάνετε καλά την επιφάνεια. Εφαρμόστε το αντισκωριακό της PETEC επάνω στο σημείο που φέρει τη διάβρωση και αφήστε το να δράσει. Μετά από 3 ώρες αντίδρασης/χρόνου σκλήρυνσης, γεμίστε ή βάψτε την περιοχή με συστήματα που διατίθενται στο εμπόριο. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Σε περίπτωση επαφής με βαμμένες επιφάνειες, αφαιρέστε το αντισκωριακό αμέσως με νερό. Κλείστε το δοχείο μετά τη χρήση. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 70042

250 ml