

ΣΠΡΕΙ ΠΑΣΤΑΣ ΧΑΛΚΟΥ

Ιδιότητες

- Πάστα ολίσθησης, προστασίας και συναρμολόγησης μακράς διάρκειας
- ηλεκτρικά αγωγίμη
- σπρέι πάστας χαλκού, ανθεκτικής σε υψηλές θερμοκρασίες
- ηλεκτρικά αγωγίμη εξαλείφει ενοχλητικούς θορύβους και δονήσεις
- χωρίς σιλικόνη
- μη καταστρεπτική αποσυναρμολόγηση, ακόμη και μετά από μακρά περίοδο λειτουργίας
- είναι ανθεκτικό σε νερό, αλμυρό νερό, αραιωμένα οξέα και βάσεις

και

Πεδία εφαρμογής

Σπρέι πάστας χαλκού για τη μακροπρόθεσμη λίπανση κοχλιωτών συνδέσεων και συνδέσεων αρμών (κοχλιωτές συνδέσεις σωλήνων, φλαντζών και οπλισμού), που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες και σε διαβρωτική επίδραση, όπως π.χ. αισθητήρες λάμδα, μπουζί πυράκτωσης, μπουζί, ανακύκλωση καυσαερίων, στροβιλοσυμπιεστής, σωματίδια ντίζελ, αθόρυβες εξατμίσεις, φρένα και εξαρτήματα, κοχλιωτές συνδέσεις συλλέκτη, εξάτμισης, κινητήρα και εξαρτημάτων θαλάμου καύσης. Η πάστα χαλκού που απωθεί την υγρασία είναι αποδοτική και διαθέτει πολύ καλή πρόσφυση και εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες. Η υψηλή περιεκτικότητα σε χαλκό αποτρέπει τη δημιουργία φραξίματος ή σκουριάς λόγω υψηλών θερμοκρασιών και διακυμάνσεων θερμοκρασίας, ακόμη και για μεγάλες περιόδους λειτουργίας. Η πάστα χαλκού συνδυάζει λιπαντικό, ολισθητικό μέσο, αντιδιαβρωτικό μέσο προστασίας, διαχωριστικό μέσο και πάστα συναρμολόγησης σε ένα προϊόν. Για εφαρμογές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, των επαγγελματικών οχημάτων, της ναυτιλίας, των κατασκευών και των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και στον τομέα της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας.

Τεχνικά δεδομένα

Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30 - +1100

Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε τις χονδρικές επικαθίσεις με συρματόβουρτσα και καθαρίστε και απολιπάνετε καλά με το καθαριστικό φρένων της PETEC (αρίθ. τεμαχίου 70060). Ψεκάστε ομοιόμορφα με σπρέι πάστας χαλκού της PETEC πάνω στα φθαρμένα σπειρώματα και τις επιφάνειες και, εάν χρειαστεί, συναρμολογήστε τα μέρη. Ακατάλληλο για οχήματα με ABS! Η ηλεκτρική αγωγιμότητα της πάστας χαλκού μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε οχήματα με αισθητήρες ABS. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 70350

500 ml