

ΣΠΡΈΙ INOX

Ιδιότητες

- σφράγιση επιφανειών με δυνατότητα συγκόλλησης
- Επίστρωση συγκόλλησης και προστασίας από τη διάβρωση
- συμβατό με πολλά μέταλλα
- εξαιρετική ικανότητα επικαλύψεως
- εξαλείφει τη διάβρωση λόγω επαφής
- Χωρίς σιλικόνη
- είναι ανθεκτικό σε νερό, αλμυρό νερό, αραιωμένα οξέα και βάσεις

Πεδία εφαρμογής

Το σπρέι INOX της PETEC είναι μια επιφανειακή επίστρωση που στεγνώνει γρήγορα και είναι γενικής χρήσης. Το μέσο αντιδιαβρωτικής προστασίας που επιφέρει εξαιρετική πρόσφυση, σφραγίζει μόνιμα σημεία και ραφές συγκόλλησης. Κατά τη συγκόλληση μεταξύ δύο υλικών, το προϊόν δρα ως μέσο αντιδιαβρωτικής προστασίας. Κατάλληλο, επίσης, για χρήση σε συγκολλήσεις σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου και σημειακές συγκολλήσεις ως μέσο σφράγισης σημειακής συγκόλλησης. Για εφαρμογές στον τομέα αμαξωμάτων και κατασκευής οχημάτων, μεταλλικών κατασκευών, εργασιών συγκόλλησης, ναυτιλίας, κατασκευαστικών και γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Ασημί
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι στεγνό στην αφή	15
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Ξηρό ως προς σκόνη	5
Αντοχή στη θερμοκρασία	+120

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5°C έως +25°C. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε τα χοντρά υπολείμματα από τις επιφάνειες (π.χ. αμμοβολή ή λείανση) και καθαρίστε και απολιπάνετε σχολαστικά με το PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Ψεκάστε το σπρέι INOX της PETEC ομοιόμορφα σε πολλές λεπτές στρώσεις σε απόσταση περίπου 20 cm ή μία από την άλλη στην επιφάνεια που πρόκειται να επικαλυφτεί. Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει για περίπου 4 λεπτά μεταξύ των ψεκασμών. Μπορεί να συγκολληθεί μετά από περίπου 2-3 ώρες με κατάλληλη διαδικασία συγκόλλησης. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από το πάχος της μεμβράνης, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την υγρασία. Το πλήρες στέγνωμα επιτυγχάνεται μετά από 24 ώρες. Μπορεί να βαφτεί με τα κατάλληλα προϊόντα μόνον αφότου σκληρύνει πλήρως. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Μετά τη χρήση γυρίστε τη φιάλη ανάποδα και ψεκάστε έως ότου η βαλβίδα να αδειάσει. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 70360

500 ml