

ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΉ ΠΑΣΤΑ

Ιδιότητες

- δεν περιέχει μέταλλα, δεν έχει αρνητικές επιδράσεις σε αισθητήρες του συστήματος πέδησης
- δυνατότητα εύκολης αποσυναρμολόγησης, ακόμη και μετά από μακρά περίοδο λειτουργίας
- μακροχρόνια ανθεκτικό στο νερό και το θαλασσινό νερό, καθώς και σε οξέα και βάσεις
- λίπανση χωρίς μέταλλα, αντιδιαβρωτική προστασία
- Χωρίς σιλικόνη
- Βαλβίδα 360°, δυνατότητα χρήσης ανάποδα / από κάτω προς τα πάνω

Πεδία εφαρμογής

Για τη μακροπρόθεσμη λίπανση ολισθαινουσών επιφανειών υψηλής καταπόνησης όλων των τύπων, καθώς και για συνδέσεις μπαγιονέτ και βιδωτές συνδέσεις, οι οποίες εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες και διαβρωτικές επιδράσεις, όπως π.χ. τα συστήματα πέδησης, οι κοχλιώσεις σωλήνων, φλαντζών και βαλβίδων.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Λευκή
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-20 - +1500

Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε τις χονδρικές επικαθίσεις με συρματόβουρτσα και καθαρίστε και απολιπάνετε καλά με το καθαριστικό φρένων της PETEC (αρίθ. τεμαχίου 70060). Ψεκάστε ομοιόμορφα με σπρέι με κεραμική πάστα της PETEC πάνω στα φθαρμένα σπειρώματα ή τις επιφάνειες και, εάν χρειαστεί, συναρμολογήστε τα μέρη. Υπόδειξη: Μην εφαρμόζετε στο δισκόφρενο και στην πλευρά τριβής των τακακιών φρένων. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 70650

500 ml