

ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Ιδιότητες

- λιπαίνει, προστατεύει, φροντίζει και εμποτίζει μόνιμα
- Χωρίς ρητίνη, χωρίς λιπαντικό και κόλλα
- μειώνει τη φθορά και αποτελέσματα πολυχρησίας
- εξαιρετικό για προστασία και μεταγενέστερη συντήρηση
- Τα ελαστικά μέρη δεν ξηραίνονται πλέον / παραμένουν εύκαμπτα
- προστατεύει από την υγρασία και εμποδίζει τη διάβρωση
- είναι ανθεκτικό σε νερό, αλμυρό νερό, αραιωμένα οξέα και βάσεις
- κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- Βαλβίδα 360°, δυνατότητα χρήσης ανάποδα / από κάτω προς τα πάνω

Πεδία εφαρμογής

Είναι ένα διαφανές και χωρίς λίπος προστατευτικό, λιπαντικό, διαχωριστικό μέσο και μέσο φροντίδας. Για τη συντήρηση και τη φροντίδα μεταλλικών, ξύλινων, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων, με εξαιρετική λιπαντική δράση και μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση. Οι επεξεργασμένες επιφάνειες αποκτούν λάμψη και δεν καθίστανται πορώδεις. [?]Μέσο λίπανσης για τη λίπανση των κινούμενων εξαρτημάτων, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα κατά του τριξίματος και στη συναρμολόγηση [?]Προϊόντα φροντίδας – πλαστικό, φροντίδα καουτσούκ μετάλλων, σπρέι Cockpit, λάμψη ελαστικών, λάμψη στεγανοποίηση κινητήρα) [?]Μονωτικό σπρέι που αποτρέπει το ρεύμα διαρροής σε ηλεκτρικά εξαρτήματα [?]Προστατευτικό και διαχωριστικό μέσο που αποτρέπει την προσκόλληση των εξαρτημάτων κατά τη διαδικασία κατασκευής

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Διαφανές
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30 - +160

Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε το σπρέι σιλικόνης της PETEC ομοιόμορφα στην καθαρή επιφάνεια σε απόσταση περίπου 20 cm και τρίψτε το με ένα καθαρό πανί, εάν είναι απαραίτητο. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 70850

500 ml