

ΣΠΡΕΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΎ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΎ ΓΙΑ ΣΈΡΒΙΣ

Ιδιότητες

- Μακροπρόθεσμη λίπανση
- λιπαντικό υψηλού ιξώδους με εξαιρετικές ιδιότητες απόσβεσης
- εξαιρετική πρόσφυση
- ανθεκτικό στην υψηλή πίεση
- τεράστια ικανότητα διαρροής
- προστατεύει από οξείδωση και διάβρωση
- Χωρίς σιλικόνη
- ανθεκτικό σε πιτσίλισμα με νερό και στο θαλασσινό νερό
- Κεφαλή ψεκασμού Varío για σημειακές και επιφανειακές εφαρμογές
- Βαλβίδα 360°, δυνατότητα χρήσης ανάποδα / από κάτω προς τα πάνω

Πεδία εφαρμογής

Μέσο μακροπρόθεσμης λίπανσης ανθεκτικό στην υψηλή πίεση και με εξαιρετική πρόσφυση, ακόμα και κάτω από ακραία επιβάρυνση. Το υféρπον μέσο λίπανσης και προστασίας από τη διάβρωση χρησιμεύει στη μόνιμη λίπανση εδράνων και μεντεσέδων, αρθρώσεων, ράβδων, μοχλών αντιστροφής, ατράκτων, οδηγών, ολισθαινουσών ραγών, μπουλονιών θυρών, δακτυλίων σχήματος «Ο», αλυσίδων, συρματόσχοινων και όλων εκείνων των εξαρτημάτων που εκτίθενται σε υψηλή πίεση, κραδασμούς και δονήσεις.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Διαφανές
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30 - +200

Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε με σπρέι συγκολλητικού λιπαντικού της PETEC από απόσταση περ. 20 cm επάνω στην απολιπασμένη επιφάνεια και αφήστε το να δράσει για περ. 10 λεπτά. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία πολλές φορές. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 71550

500 ml