

ΣΠΡΕΙ ΕΛΑΪΟΥ ΓΡΑΦΪΤΗ, ΛΑΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ιδιότητες

- Διαλύει τα υπολείμματα, λιπαίνει, προστατεύει και καθαρίζει
- Αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα τους θορύβους
- Με υψηλή αναλογία σε στερεά λιπαντικά και γραφίτη υψηλής ποιότητας
- διαλύει τη σκουριά και εμποδίζει τη διείδυση υγρασίας
- έχει εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού
- ηλεκτρικά αγώγιμο » χωρίς σιλικόνη
- δεν προκαλεί ρητινοποίηση
- Κεφαλή ψεκασμού Vario για σημειακές και επιφανειακές εφαρμογές
- Βαλβίδα 360°, δυνατότητα χρήσης ανάποδα / από κάτω προς τα πάνω

Πεδία εφαρμογής

Το σπρέι ελαίου γραφίτη είναι ένα μέσο λίπανσης, αντιδιαβρωτικής προστασίας, φροντίδας και καθαρισμού πολλαπλών λειτουργιών, το οποίο προορίζεται για πολλές εφαρμογές. ☐ Μέσο λίπανσης – για κινούμενα μέρη, π.χ. αρθρώσεις, μεντεσέδες, ρολά, γρανάζια, ιμάντες, αλυσίδες και αλυσίδες ποδηλάτων, ράγες δρομέων και οδηγών, μάνταλα, κλειδαριές, τριβείς και ρουλεμάν ☐ Αφαιρετικό σκουριάς – για εξαιρετικά σκουριασμένες βίδες και συνδέσεις μετάλλων ☐ Μέσο φροντίδας– για εργαλεία μέτρησης και συσκευές ακριβείας, απομακρύνει τη μεμβράνη σκουριάς και συντηρεί τις συσκευές ☐ Βελτιώνει τις επαφές για ηλεκτρικές επαφές, αποτρέπει τα ρεύματα διαρροής και αποτρέπει τη διείδυση νερού ☐ Μέσο καθαρισμού – διαλύει τα σκουριασμένα και κολλώδη υπολείμματα λιπαντικών μέσω

Τεχνικά δεδομένα

Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	+450

Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε λεπτή στρώση σπρέι ελαίου γραφίτη της PETEC επάνω στην επιφάνεια και αφήστε το να στεγνώσει. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 72250

500 ml