

ΚΟΛΛΑ ΠΕΤΡΕΛΑΪΟΥ

Ιδιότητες

- εύκολος χειρισμός
- γρήγορο και οικονομικό
- κατάλληλη για τη σύνδεση χημικών ουσιών B, F, H, P
- για εφαρμογές σε μικρές και μεγάλες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- αμιγώς οικολογικό, 100% ανακυκλωμένο προϊόν
- μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε υγρές επιφάνειες
- κατάλληλη για τη σύνδεση χημικών ουσιών (προκαταρκτική δοκιμή) – Αποφύγετε την επαφή με ισχυρά οξέα και οξειδωτικούς παράγοντες
- Τύπος: Τύπος III R λεπτό – 40 λίτρα
- Κόκκοι: 0,125 mm – 1 mm
- Δέσμευση πετρελαίου: 1 λίτρο κόλλας πετρελαίου PETEC δεσμεύει 0,86 λίτρα πετρέλαιο

Πεδία εφαρμογής

Για τη δέσμευση και την αντιμετώπιση βλαβερών για το περιβάλλον κηλίδων καυσίμων και πετρελαίου σε απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως π.χ. σκυρόδεμα, ασφαλτο, γύψο, πλακάκια κ.α. Για εφαρμογές σε συνεργεία αυτοκινήτων και φορτηγών, πυροσβεστικές δυνάμεις, αποθήκες συντήρησης αυτοκινητόδρομων και δρόμων, πρατήρια καυσίμων, βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μεταφορικές εταιρείες, υπηρεσίες ρυμούλκησης και γεωργία.

Τεχνικά δεδομένα

Διάρκεια ζωής	Μήνες
---------------	-------

Οδηγίες χρήσης

Απλώστε μια στρώση πάχους 5 cm της κόλλας πετρελαίου στη λαδωμένη επιφάνεια και αφήστε την να δράσει. Για να επιτύχετε καλύτερο αποτέλεσμα, σκουπίστε το συνδετικό υλικό μπρος-πίσω με μια σκούπα, εάν είναι απαραίτητο. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την κολλά πετρελαίου. Λαμβάνετε υπόψη το δελτίο τεχνικών δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 72320

Σάκος 40 λίτρα / 20 kg