

## ΣΠΡΕΪ ΑΦΑΪΡΕΣΗΣ ΛΕΚΈΔΩΝ ΑΠΌ ΛΆΔΙ

### Ιδιότητες

- δεσμεύει και αφαιρεί λεκέδες λαδιού
- εύκολος χειρισμός
- γρήγορο και οικονομικό
- διαλύει τους επίμονους λεκέδες λαδιού
- εξαιρετική δύναμη αναρρόφησης
- Χωρίς σιλίκονη

### Πεδία εφαρμογής

Για τη δέσμευση και την αντιμετώπιση βλαβερών για το περιβάλλον κηλίδων καυσίμων και λαδιού σε απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες. Εξαιρετικά κατάλληλο για πολλά υλικά (σκυρόδεμα, άσφαλτο, γύψο, πλακάκια) που προέρχονται από π.χ. συνεργείο, γκαράζ, είσοδο αυλής, δρόμο κ.π.ά.

### Τεχνικά δεδομένα

|               |          |
|---------------|----------|
| Διάρκεια ζωής | 36 Μήνες |
|---------------|----------|

### Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε με το σπρέϊ αφαίρεσης λεκέδων από λάδι της PETEC από απόσταση περ. 20 cm επάνω στη λαδωμένη / λιπαρή επιφάνεια και αφήστε το να δράσει για 20 έως 30 λεπτά. Αφότου παρέλθει ο χρόνος στεγνώματος αφαιρέστε τα υπολείμματα και, εάν απαιτείται, επαναλάβετε τη διαδικασία. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Προσοχή: Το σπρέϊ απομακρύνει την υγρασία από το υπόστρωμα, η οποία μπορεί να προκαλέσει προσωρινά λευκές κηλίδες. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Μεγέθη πακέτων

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>αριθ. τεμαχίου: 72350</b>                                                        |
| 500 ml                                                                              |