

ΣΠΡΉΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΦΉΛΤΡΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΊΩΝ ΝΤΊΖΕΛ

Ιδιότητες

- διαλύει και απομακρύνει τυχόν υπολείμματα άνθρακα και στάχτης
- καθαρισμός χωρίς αποσυναρμολόγηση του DPF
- γρήγορο και αποτελεσματικό
- βελτιώνει τις τιμές των καυσαερίων και αποτρέπει την απώλεια ισχύος
- δεν αφήνει κατάλοιπα
- Χωρίς σιλικόνη
- Βαλβίδα 360°, δυνατότητα χρήσης ανάποδα / από κάτω προς τα πάνω

Πεδία εφαρμογής

Για την αφαίρεση ακαθαρσιών και τον καθαρισμό του φίλτρου σωματιδίων ντίζελ. Ενδείκνυται επίσης για τον καθαρισμό της βαλβίδας ανακύκλωσης καυσαερίων.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Λευκή
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες

Οδηγίες χρήσης

Αφήστε τον κινητήρα και το σύστημα εξάτμισης να κρυώσουν (μέγ. 50 °C). Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση. Σπρώξτε το κάλυμμα ασφαλείας για παιδιά και στις δύο πλευρές, τραβήξτε το προς την κατεύθυνση του βέλους και εφαρμόστε τον καθετήρα ψεκασμού. Εισαγάγετε τον μήκους 60 cm καθετήρα ψεκασμού του καθαριστικού φίλτρου σωματιδίων ντίζελ της PETEC διαμέσω του εκτεταμένου αισθητήρα θερμοκρασίας ή πίεσης. Ψεκάστε το καθαριστικό προς την κατεύθυνση του φίλτρου σωματιδίων ντίζελ (για έως και 2 λεπτά) μέχρι να βγάλει τον αφρό από το άνοιγμα του αισθητήρα. Διατηρήστε σταθερή την πίεση του δοχείου ψεκασμού ανακινώντας. Η απαιτούμενη ποσότητα πρέπει να προσαρμόζεται στο αντίστοιχο σύστημα DPF. Ο αφρός εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή. Αφού αφήσετε να δράσει για 5 λεπτά και ψεκάστε ξανά το καθαριστικό για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση επίμονων επικαθίσεων, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές αυτό είναι απαραίτητο αφήνοντας κάθε φορά να μεσολαβούν διαστήματα του 1 λεπτού. Μετά τη χρήση, τοποθετήστε τον αισθητήρα και αφήστε το καθαριστικό να δράσει για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να δουλέψει στο ρελαντί για 10 λεπτά. Η φάση αναγέννησης του φίλτρου εκκινείται στην επακόλουθη λειτουργία διάρκειας 20 λεπτών. Η περαιτέρω μέθοδος δράσης εξαρτάται από τα δεδομένα του κατασκευαστή του οχήματος. Εάν είναι απαραίτητο, διαγράψτε τη μνήμη σφαλμάτων. Να μην το ψεκάσετε σε εκτεθειμένους (ανοικτούς) αισθητήρες, ηλεκτρονικές πλακέτες ή λοιπά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 72550

400 ml