

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ ΜΕ ΔΟΧΕΪΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Ιδιότητες

- Μακροπρόθεσμη προστασία από σκουριά και λιθοπτώσεις
- πολύ καλή πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες
- σχηματίζει μια ανθεκτική, ιεωδοελαστική και κλειστή προστατευτική μεμβράνη με δράση κατά των έντονων θορύβων
- ανθεκτικό στο νερό, στο αλατούχο αερόλυμα, στο λάδι και σε ελαφρά οξέα και βάσεις
- δεν επιτρέπεται να περαστεί με βαφή

Πεδία εφαρμογής

Το προστατευτικό υποστρώματος σε βάση από ασφαλτο της PETEC παρέχει βέλτιστη προστασία έναντι της σκουριάς και των θραυστών σκύρων σε περιοχές που κινδυνεύουν λόγω της διάβρωσης και έχει πολύ καλή πρόσφυση σε πολλές μεταλλικές επιφάνειες. Το προστατευτικό υποστρώματος από ασφαλτο σχηματίζει μια ανθεκτική, ιεωδοελαστική και κλειστή προστατευτική μεμβράνη με δράση κατά των έντονων θορύβων.


Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Άσφαλτος
Χρώματα	Μαύρο
Πίεση εργασίας	3 -4
Σκλήρυνση	3,5 ώρες σε 500 μm
Σύστημα σκλήρυνσης	Υγρασία αέρα
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού	1.000 σε 400 (Ri0)
Αντοχή στη θερμοκρασία	-25 - +100

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +30 °C. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Ψεκάστε με το μέσο υποδαπέδιας προστασίας από ασφαλτο της PETEC με το πιστόλι υποδαπέδιας προστασίας της PETEC (αριθ. τεμαχίου 98507) σε απόσταση περίπου 25 cm επάνω σε μια επιφάνεια που δεν φέρει σκουριά και που είναι καθαρή, στεγνή και απολιπασμένη. Για παχύτερες στρώσεις, συνίσταται να αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει μεταξύ των διαφόρων στρώσεων. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Κίνδυνος αυτο-οξειδωσης σε κράματα. Το προϊόν περιέχει διαλύτες που μπορεί να διαλύσουν ή να προσβάλουν υπάρχουσες επιστρώσεις. Επομένως, δεν θα πρέπει να συνδυάζονται αυθαίρετα διαφορετικά προϊόντα υποδαπέδιας προστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοελέγχου. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Δεν επιτρέπεται να περαστεί με βαφή. Μην εφαρμόζετε στο σύστημα πέδησης και εξάτμισης, στο έλασμα προστασίας από θερμότητα ή στα εξαρτήματα από καουτσούκ. Καθαρίστε το πιστόλι υποδαπέδιας προστασίας μετά τη χρήση. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων

		
αριθ. τεμαχίου: 73100	αριθ. τεμαχίου: 73110	αριθ. τεμαχίου: 73150
1000 ml	1000 ml	500 ml