

ΓΚΡΙΖΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟ ΛΙΘΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΠΡ

Ιδιότητες

- προστατεύει επισκευασμένα μέρη και μέρη του αμαξώματος από σκουριά και λιθοπτώσεις
- πολύ καλή πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες
- σχηματίζει μια ελαστική, δομική και κλειστή προστατευτική μεμβράνη με δράση κατά των έντονων θορύβων
- με δυνατότητα βαφής
- δεν σπάει ούτε ραγίζει και έχει καλή πρόσφυση ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες
- μέσο υποδαπέδιας προστασίας που διαπνέει, κατάλληλο και για εφαρμογές ξύλου στον τομέα των τροχόσπιτων
- δεν ξεκολλά ίνες και δεν στάζει
- ανθεκτικό στο νερό, στο αλατούχο αερόλυμα, στο λάδι και σε ελαφρά οξέα και βάσεις

Πεδία εφαρμογής

Το προστατευτικό της PETEC από λιθοπτώσεις & μέσο υποδαπέδιας προστασίας σε συνθετική βάση από καουτσούκ έχει τη δυνατότητα επάλειψης με βερνίκι και επιδεικνύει εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες. Για τη βέλτιστη προστασία έναντι της σκουριάς και των λιθοπτώσεων σε πολλές περιοχές με κίνδυνο διάβρωσης. Όταν στεγνώσει, το προστατευτικό από λιθοπτώσεις και μέσο υποδαπέδιας προστασίας σχηματίζει μια ελαστική, δομική και κλειστή προστατευτική μεμβράνη με δράση κατά των έντονων θορύβων.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	συνθετικό καουτσούκ
Χρώματα	Γκριζα
Πίεση εργασίας	3 - 4
Σκλήρυνση	2 ώρες σε 500 μm
Σύστημα σκλήρυνσης	Υγρασία αέρα
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού	Μέχρι 480 ώρες, Ri 0 σε 350 μm ξηρό στρώμα
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30 - + 100

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +30 °C. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Ψεκάστε με το προστατευτικό από λιθοπτώσεις και το μέσο υποδαπέδιας προστασίας της PETEC με το πιστόλι υποδαπέδιας προστασίας της PETEC (αριθ. τεμαχίου 98507) σε απόσταση περίπου 25 cm επάνω σε μια επιφάνεια που δεν φέρει σκουριά και που είναι καθαρή, στεγνή και απολιπασμένη. Μετά τον χρόνο στεγνώματος* μπορεί να επικαλυφθεί με βερνίκι. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Για παχύτερες στρώσεις, συνιστάται να αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει μεταξύ των διαφόρων στρώσεων.

Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Κίνδυνος αυτο-οξείδωσης σε κράματα. Το προϊόν περιέχει διαλύτες που μπορεί να διαλύσουν ή να προσβάλουν υπάρχουσες επιστρώσεις. Επομένως, δεν θα πρέπει να συνδυάζονται αυθαίρετα διαφορετικά προϊόντα υποδαπέδιας προστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοελέγχου. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Μην εφαρμόζετε στο σύστημα πέδησης και εξάτμισης, στο έλασμα προστασίας από θερμότητα ή στα εξαρτήματα από καουτσούκ. Καθαρίστε το πιστόλι υποδαπέδιας προστασίας μετά τη χρήση. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων!

(Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 73310	αριθ. τεμαχίου: 73350
1000 ml	500 ml