

ΚΕΡΙ MULTI ΜΕ ΜΕΣΟ ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΑΝ

Ιδιότητες

- προστατεύει και περιποιείται το αμάξωμα και τα μεταλλικά μέρη
- Ταχείας σκλήρυνσης, διαρκώς πλαστική προστατευτική μεμβράνη
- πολύ καλή πρόσφυση
- ανθεκτικό στη θερμότητα έως και +200 °C
- εμποδίζει τη διείσδυση υγρασίας
- εξαιρετικό για προστασία και μεταγενέστερη συντήρηση
- εύκαμπτο και ελαφρώς συγκολλητικό στρώμα κεριού με εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- δεν σπάει και δεν είναι εύθραυστο
- εξαιρετική ικανότητα διαρροής
- υψηλή αντοχή στη θερμότητα και καλή ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία
- ανθεκτικό στο νερό, στο αλατούχο αερόλυμα, στο λάδι και σε ελαφρά οξέα και βάσεις

Πεδία εφαρμογής

Το κερι Multi με μέσο υποδαπέδιας προστασίας της PETEC σε βάση κεριού παρέχει βέλτιστη προστασία έναντι της διάβρωσης και αντιθραυστική προστασία από λίθους σε επιφάνειες που κινδυνεύουν από τη διάβρωση και προσφύεται σε όλες τις επιφάνειες. Χάρη στην εξαιρετική ικανότητα διαρροής, το κερι Multi με μέσο υποδαπέδιας προστασίας φτάνει ακόμη και σε δύσκολα προσβάσιμες κοιλότητες του αμαξώματος.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Κερι παραφίνης
Βάση	Λάδι
Χρώματα	Μαύρο
Πίεση εργασίας	3 - 6
Σκλήρυνση	2 ώρες σε 500 µm
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού	1.000 σε 100 µm (Ri0)
Αντοχή στη θερμοκρασία	-35 - +200

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5°C έως +30°C. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Ψεκάστε με το κερί Multi με μέσο υποδαπέδιας προστασίας της PETEC με το πιστόλι υποδαπέδιας προστασίας της PETEC (αριθ. τεμαχίου 98507), σε απόσταση περίπου 25 cm, επάνω σε μια επιφάνεια που δεν φέρει σκουριά και που είναι καθαρή, στεγνή και απολιπασμένη. Εάν είναι απαραίτητο, βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα. Για παχύτερες στρώσεις, συνιστάται να αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει μεταξύ των διαφόρων στρώσεων. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Κίνδυνος αυτο-οξείδωσης σε κράματα. Το προϊόν περιέχει διαλύτες που μπορεί να διαλύσουν ή να προσβάλουν υπάρχουσες επιστρώσεις. Επομένως, δεν θα πρέπει να συνδυάζονται αυθαίρετα διαφορετικά προϊόντα υποδαπέδιας προστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοελέγχου. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Δεν επιτρέπεται να περαστεί με βαφή. Μην εφαρμόζετε στο σύστημα πέδησης και εξάτμισης, στο έλασμα προστασίας από θερμότητα ή στα εξαρτήματα από καουτσούκ. Καθαρίστε το πιστόλι υποδαπέδιας προστασίας μετά τη χρήση. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 73420	αριθ. τεμαχίου: 73460
1000 ml	500 ml