

ΚΕΡΙ MULTI ΜΕ ΜΕΣΟ ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ

Ιδιότητες

- προστατεύει και περιποιείται το αμάξωμα και τα μεταλλικά μέρη
- Ταχείας σκλήρυνσης, διαρκώς πλαστική προστατευτική μεμβράνη
- πολύ καλή πρόσφυση
- ανθεκτικό στη θερμότητα έως και +200 °C
- εμποδίζει τη διείσδυση υγρασίας
- εξαιρετικό για προστασία και μεταγενέστερη συντήρηση
- εύκαμπτο και ελαφρώς συγκολλητικό στρώμα κεριού με εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- δεν σπάει και δεν είναι εύθραυστο
- εξαιρετική ικανότητα διαρροής
- υψηλή αντοχή στη θερμότητα και καλή ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία
- ανθεκτικό στο νερό, στο αλατούχο αερόλυμα, στο λάδι και σε ελαφρά οξέα και βάσεις

Πεδία εφαρμογής

Το κερι Multi με μέσο υποδαπέδιας προστασίας της PETEC σε βάση κεριού παρέχει βέλτιστη προστασία έναντι της διάβρωσης και αντιθραυστική προστασία από λίθους σε επιφάνειες που κινδυνεύουν από τη διάβρωση και προσφύεται σε όλες τις επιφάνειες. Χάρη στην εξαιρετική ικανότητα διαρροής, το κερι Multi με μέσο υποδαπέδιας προστασίας φτάνει ακόμη και σε δύσκολα προσβάσιμες κοιλότητες του αμαξώματος.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Κερι παραφίνης
Βάση	Λάδι
Χρώματα	Διαφανές
Σκλήρυνση	2 ώρες σε 500 μm
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού	1.000 σε 100 μm (Ri0)
Αντοχή στη θερμοκρασία	-35 - +200

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +30 °C. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Ψεκάστε το κερί Multi με μέσο υποδαπέδιας προστασίας της PETEC, σε απόσταση περίπου 25 cm, επάνω σε μία επιφάνεια που δεν φέρει σκουριά, που είναι καθαρή, στεγνή και απολιπασμένη. Για παχύτερες στρώσεις, συνιστάται να αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει μεταξύ των διαφόρων στρώσεων. Σε πάχος πολλαπλών στρώσεων ενδέχεται να προκληθεί λευκή απόχρωση του κεριού. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Κίνδυνος αυτο-οξειδωσης σε κράματα. Το προϊόν περιέχει διαλύτες που μπορεί να διαλύσουν ή να προσβάλουν υπάρχουσες επιστρώσεις. Επομένως, δεν θα πρέπει να συνδυάζονται αυθαίρετα διαφορετικά προϊόντα υποδαπέδιας προστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοελέγχου.

Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Δεν επιτρέπεται να περαστεί με βαφή. Μην εφαρμόζετε στο σύστημα πέδησης και εξάτμισης, στο έλασμα προστασίας από θερμότητα ή στα εξαρτήματα από καουτσούκ. Μετά τη χρήση γυρίστε τη φιάλη ανάποδα και ψεκάστε έως ότου η βαλβίδα να αδειάσει. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων!

(Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 73410	αριθ. τεμαχίου: 73450
1000 ml	500 ml