

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΣ

Ιδιότητες

- Μακροπρόθεσμη αντιδιαβρωτική προστασία για κοιλότητες του αμαξώματος
- Ταχείας σκλήρυνσης, διαρκώς πλαστική προστατευτική μεμβράνη
- εμποδίζει τη διείσδυση υγρασίας, δεν ραγίζει και δεν είναι εύθραυστο
- εύκαμπτο και ελαφρώς συγκολλητικό στρώμα κεριού
- με πολύ καλή ικανότητα διαρροής, υφίσταται πρόσβαση ακόμη και σε δύσκολα προσβάσιμες κοιλότητες του αμαξώματος
- καταπολεμά και αφαιρεί την υγρασία
- υψηλή αντοχή στη θερμότητα και καλή ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία
- ανθεκτικό στο νερό, στο αλατούχο αερόλυμα, στο λάδι και σε ελαφρά οξέα και βάσεις
- συμπεριλαμβάνεται καθετήρας ψεκασμού 60 cm (σπρέι)

Πεδία εφαρμογής

Παρέχει βέλτιστη προστασία σε πολλές περιοχές με κίνδυνο διάβρωσης. Χάρη στην εξαιρετική ικανότητα διαρροής, υφίσταται πρόσβαση ακόμη και σε δύσκολα προσβάσιμες κοιλότητες του αμαξώματος.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Κερί παραφίνης
Χρώματα	Διαφανές
Πίεση εργασίας	3 -4
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού	1.000 σε 100 μm (Ri 0)
Αντοχή στη θερμοκρασία	-35 - +200

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +30 °C. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Ψεκάστε με το προστατευτικό για τη συντήρηση κοιλιοτήτων της PETEC χρησιμοποιώντας το πιστόλι υποδαπέδιας προστασίας της PETEC (αρ. τεμαχίου 98507) επάνω σε μια επιφάνεια που δεν φέρει σκουριά και που είναι καθαρή, στεγνή και απολιπασμένη. Εάν είναι απαραίτητο, βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα. Για παχύτερες στρώσεις, συνιστάται να αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει μεταξύ των διαφόρων στρώσεων. Σε πάχος πολλαπλών στρώσεων ενδέχεται να προκληθεί λευκή απόχρωση του κεριού. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Κίνδυνος αυτο-οξείδωσης σε κράματα. Το προϊόν περιέχει διαλύτες που μπορεί να διαλύσουν ή να προσβάλουν υπάρχουσες επιστρώσεις. Επομένως, δεν θα πρέπει να συνδυάζονται αυθαίρετα διαφορετικά προϊόντα υποδαπέδιας προστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοελέγχου. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Δεν επιτρέπεται να περαστεί με βαφή. Μην εφαρμόζετε στο σύστημα πέδησης και εξάτμισης, στο έλασμα προστασίας από θερμότητα ή στα εξαρτήματα από καουτσούκ. Καθαρίστε το πιστόλι υποδαπέδιας προστασίας μετά τη χρήση. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 73510	αριθ. τεμαχίου: 73550
1000 ml	500 ml