

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟ ΛΙΘΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ιδιότητες

- φιλικό προς το περιβάλλον
- χωρίς διαλύτες
- δεν ξεκολλά ίνες και δεν στάζει
- με δυνατότητα βαφής
- στεγνώνει ορατά, γρήγορη περαιτέρω επεξεργασία
- δομή ανθεκτική στην τριβή, γρήγορο στέγνωμα και δυνατότητα λείανσης
- προστατεύει τα μέρη του αμαξώματος από σκουριά και λιθοπτώσεις
- δεν σπάει ούτε ραγίζει και έχει καλή πρόσφυση ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες
- ανθεκτικό στο νερό, στο αλατούχο αερόλυμα, στο λάδι και σε ελαφρά οξέα και βάσεις
- Αποκατάσταση της δομής OEM
- μέσο υποδαπέδιας προστασίας που διαπνέει, κατάλληλο και για εφαρμογές ξύλου στον τομέα των τροχόσπιτων

Πεδία εφαρμογής

Το προστατευτικό από λιθοπτώσεις & μέσο υποδαπέδιας προστασίας σε υδάτινη βάση της PETEC έχει δυνατότητα βαφής και επιδεικνύει εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες. Για τη βέλτιστη προστασία έναντι της σκουριάς και των λιθοπτώσεων σε πολλές περιοχές με κίνδυνο διάβρωσης. Όταν στεγνώσει, το προστατευτικό από λιθοπτώσεις και μέσο υποδαπέδιας προστασίας σχηματίζει μια ελαστική, δομική και κλειστή προστατευτική μεμβράνη με δράση κατά των έντονων θορύβων.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Μείγμα υδρογόνου
Χρώματα	Γκρίζα
Πίεση εργασίας	4 - 6
ΣκλήρυνσηΩρες	2 ώρες σε 500 μm
Σύστημα σκλήρυνσης	Υγρασία αέρα
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού	>1.000 σε 400 μm (Ri0)
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30 - +140

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +30 °C. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Ψεκάστε με το προστατευτικό από λιθοπτώσεις και το μέσο υποδαπέδιας προστασίας της PETEC με το πιστόλι υποδαπέδιας προστασίας της PETEC (αριθ. τεμαχίου 98507) σε απόσταση περίπου 25 cm επάνω σε μια επιφάνεια που δεν φέρει σκουριά και που είναι καθαρή, στεγνή και απολιπασμένη. Μετά τον χρόνο στεγνώματος μπορεί να επικαλυφθεί με βερνίκι. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Για παχύτερες στρώσεις, συνιστάται να αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει μεταξύ των διαφόρων στρώσεων. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Κίνδυνος αυτο-οξείδωσης σε κράματα. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Μην εφαρμόζετε στο σύστημα πέδησης και εξάτμισης, στο έλασμα προστασίας από θερμότητα ή στα εξαρτήματα από καουτσούκ. Καθαρίστε το πιστόλι υποδαπέδιας προστασίας μετά τη χρήση. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 73710

1000 ml