

ΣΠΡΕΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΜΕ PTFE

Ιδιότητες

- Μέσο λίπανσης, διαχωρισμού και ολίσθησης
- Ξηρή λίπανση, εξαλείφει τους θορύβους τριξίματος
- Δεν χρειάζεται λίπανση
- κατάλληλο για πολλά υλικά
- πολύ καλή πρόσφυση
- αδιάβροχο
- ανθεκτικό στην υψηλή πίεση
- ηλεκτρικά μη αγώγιμο
- παρατείνει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων
- είναι ανθεκτικό σε νερό, αλμυρό νερό, αραιωμένα οξέα και βάσεις
- Βαλβίδα 360°, δυνατότητα χρήσης ανάποδα / από κάτω προς τα πάνω

Πεδία εφαρμογής

Ξηρό λιπαντικό, που απωθεί τις ακαθαρσίες, με βάση το PTFE και συστατικά σιλικόνης για εφαρμογές χωρίς κίνδυνο ρύπων. Ενδείκνυται εξαιρετικά για εργασίες λίπανσης σε μέρη, όπως π.χ. η ράγα καθίσματος, η ζώνη ασφαλείας, η διάταξη συγκράτησης θυρών, η κλειδαριά, τα πλευρικά παράθυρα που τρίζουν, οι τσιμούχες θυρών κ.ά.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Διαφανές
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-190 - +260

Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την επιφάνεια. Ψεκάστε με το σπρέι υψηλής απόδοσης με PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο) της PETEC ομοιόμορφα επάνω στο σημείο που πρόκειται να λιπανθεί. Το προϊόν μπορεί να γίνει λευκό, εάν εφαρμοστούν παχιά στρώματα. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 74050

500 ml