

ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Ιδιότητες

- εμποτίζει τις στεγανοποιήσεις και τις καθιστά και πάλι ελαστικές
- τις διογκώνει
- αντισταθμίζει έτσι τη φθορά των στεγανοποιήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα
- για τη γρήγορη αντιμετώπιση διαρροών σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες
- Επισκευή χωρίς συναρμολόγηση
- κατάλληλο για όλες τις ποιότητες λαδιού
- δεν περιέχει στερεά, δεν αλλάζει τις ιδιότητες και το λιπαντικό αποτέλεσμα του λαδιού

Πεδία εφαρμογής

Ειδικό πρόσθετο για όλα τα λάδια κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων και μηχανών για την εξάλειψη διαρροών από παλαιωμένες στεγανοποιήσεις. Κατάλληλο για κινητήρες, χειροκίνητα και αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, κινητήρες αξόνων, συστήματα υδραυλικού τιμονιού και υδραυλικά συστήματα. Το Leck-Stop μπορεί να προστεθεί στο λάδι τόσο σε περίπτωση υφιστάμενων διαρροών όσο και ως προληπτικό μέτρο


Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	κιτρινωπό πετρέλαιο μεσαίου ιξώδους
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες

Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση, ξεβιδώστε το καπάκι και προσθέστε ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ στο κύκλωμα λαδιού που θέλετε να στεγανοποιήσετε σε ποσότητα 3% της συνολικής ποσότητας λαδιού. 150 ml ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ επαρκούν για περίπου 5 λίτρα λαδιού. Ανάλογα με το όχημα, η ποσότητα του ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ πρέπει να προσαρμόζεται στη συνολική ποσότητα του κυκλώματος του συστήματος λαδιού. Στη συνέχεια αφήστε το συγκρότημα να λειτουργήσει για περίπου 20 λεπτά. Ύστερα από περίπου 3 ώρες λειτουργίας, το ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ είναι αποτελεσματικό σε όλες τις στεγανοποιήσεις από καουτσούκ, χαρτί και φελλό. Δεν ενδείκνυται για συμπλέκτες τριβής. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 80150

150 ml