

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΨΥΞΗΣ

Ιδιότητες

- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας και προστατεύει από βλάβες στον κινητήρα που προκαλούνται από την απώλεια νερού ψύξης
- συμβατό με υλικά όπως καουτσούκ, πλαστικά, ελαφρά και μη σιδηρούχα μέταλλα
- ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ ασφαλώς και διαρκώς και ασφαλίζει το κύκλωμα ψύξης και το θάλαμο καύσης από διαρροές
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ από σκουριά, εναποθέσεις ασβεστίου και είναι βιοδιασπώμενο
- ΛΙΠΑΙΝΕΙ το θερμοστάτη, την αντλία νερού και εξασφαλίζει έτσι τη λειτουργικότητα των συγκροτημάτων
- ΠΕΡΙΠΟΙΕΙΤΑΙ ολόκληρο το σύστημα ψύξης και αποτρέπει την απώλεια νερού ψύξης

Πεδία εφαρμογής

Το στεγανοποιητικό ψύξης της PETEC είναι κατάλληλο για τα συστήματα κυκλοφορίας νερού ψύξης βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων σε αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, τρακτέρ κ.π.ά. Στεγανοποιεί μόνιμα το σύστημα του κυκλώματος ψύξης νερού σε περίπτωση διαρροών, ρωγμών, τριχοειδών ρωγμών (π.χ. ψυγείο, συγκρότημα κινητήρα, κυλινδροκεφαλή και μεταλλικά στοιχεία στεγανοποίησης) καθώς και σημείων διαρροής. Κατάλληλο επίσης για διαρροές (ελαττωματικές φλάντζες κυλινδροκεφαλής) και τριχοειδείς ρωγμές σε συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων, μεταλλικά και πλαστικά μέρη στο σύστημα ψύξης. Ακόμη και με τα μικρότερα κανάλια στο σύστημα ψύξης, το στεγανοποιητικό ψύξης δεν προκαλεί μπλοκαρίσματα.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Πράσινο
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Κατανάλωση	250 ml επαρκούν για 15 λίτρα νερού ψύξης

Οδηγίες χρήσης

Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει και βιδώστε το πώμα σφράγισης του συστήματος ψύξης. Ανακινήστε καλά το στεγανοποιητικό ψύξης πριν από τη χρήση, ξεβιδώστε το καπάκι και τραβήξτε τη μεμβράνη. Τα 250 ml στεγανοποιητικού ψύξης επαρκούν για περ. 12-15 λίτρα ψυκτικού υγρού. Ανάλογα με το όχημα, πρέπει η ποσότητα του στεγανοποιητικού συστήματος ψύξης να δοσομετρηθεί ως προς τη συνολική ποσότητα του κυκλώματος του συστήματος ψύξης. Ανοίξτε τις βαλβίδες θέρμανσης! Για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν κατανέμεται ομοιόμορφα στο κύκλωμα του συστήματος ψύξης και μπορεί να εγκατασταθεί στα σημεία που πρέπει να στεγανοποιηθούν (διαρροές), το στεγανωτικό ψύξης προστίθεται μέσω του δοχείου διαστολής του ψυγείου ενώ ο κινητήρας «τρέχει». Κλείστε το καπάκι. Μια δοκιμαστική διαδρομή 5 χιλιομέτρων ή 10 λεπτών στην τρέχουσα κατάσταση εξασφαλίζει ότι το στεγανωτικό ψυγείου είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο στο κύκλωμα του συστήματος ψύξης. Στη σωστή δοσολογία, δεν έχουν διαπιστωθεί ασυμβατότητες. Προσοχή: Εάν στο σύστημα ψύξης υπάρχουν φίλτρα ρύπων, μην χρησιμοποιείτε στεγανοποιητικό ψύξης. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων από την ιστοσελίδα www.petec.de).

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 80250

Δοχείο 250 ml