

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

ΠΑΝΊ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ

Ιδιότητες

- για την αφαίρεση υπολειμμάτων σιλικόνης από την επιφάνεια συγκόλλησης των παρμπρίζ
- δεν αφήνει κατάλοιπα

Πεδία εφαρμογής

Για τον καθαρισμό και την απολίπανση επιφανειών κόλλησης πριν από τη χρήση κόλλας και στεγανωτικών υλικών.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	99,9 % IPA Ισοπροπανόλη
Χρώματα	Διαφανές
Χρόνος εξατμίσεως	10
Διάρκεια ζωής	24 Μήνες
Θερμοκρασία επεξεργασίας	+5 - +35

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +35 °C. Τα κοινά καθαριστικά και καθαριστικά γυαλιών του εμπορίου δεν είναι καθόλου κατάλληλα για την προκαταβολική επεξεργασία των επικολήσεων τζαμιών. Τραχύνετε τις επιφάνειες συγκόλλησης με το λειαντικό υαλοϋφασμα, που συμπεριλαμβάνεται στην παράδοση, και καθαρίστε και απολιπάνετε σχολαστικά με το πανί καθαρισμού της PETEC. Ανάλογα με τα υπολείμματα μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία. Στην περιοχή της επιφάνειας συγκόλλησης πρέπει να έχουν αφαιρεθεί πλήρως οι ακαθαρσίες, η σκόνη, το λάδι, το γράσο και το κερί και να μην έχουν αφήσει υπολείμματα. Επίσης θα πρέπει να δώσετε προσοχή, ώστε το σημείο προς επεξεργασία να μην παρουσιάζει καθόλου μόλυνση λόγω σιλικόνης. Ύστερα από χρόνο εξατμίσης περ. 10 λεπτών μπορείτε να επεξεργαστείτε περαιτέρω την επιφάνεια κόλλησης (π.χ., με συνδυαστικό στικ ασταριού και ενεργοποιητή ή με απευθείας επίστρωση κόλλας). Δώστε προσοχή στις οδηγίες εγκατάστασης και στο τεχνικό φύλλο ασφαλείας και τεχνικών δεδομένων! (κάντε λήψη των οδηγιών εγκατάστασης της PETEC, των φύλλων δεδομένων και των βίντεο εφαρμογής στον ιστότοπο www.petec.de)

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 82111

1 τεμάχια