

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ

Ιδιότητες

- για αστάρωμα των τζαμιών που είναι επενδεδυμένα με PU ή PVC
- επίσης για την ενεργοποίηση (παλαιών) υπολειμμάτων επιστρώσεων κόλλας

Πεδία εφαρμογής

Για ενεργοποίηση της επιφάνειας συγκόλλησης των τζαμιών.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Οξικός αιθυλεστέρας
Χρώματα	Διαφανές
Χρόνος εξατμίσεως	10
Διάρκεια ζωής	12 Μήνες
Θερμοκρασία επεξεργασίας	+5 - +35

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +35 °C. Καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες συγκόλλησης. Ανακινήστε τον ενεργοποιητή καλά πριν από τη χρήση και απλώστε με μάλλινη βούρτσα (αριθ. τεμαχίου 82222) ομοιόμορφα προς μία κατεύθυνση στην επιφάνεια συγκόλλησης (τηρήστε τον χρόνο στεγνώματος). Δώστε προσοχή στις οδηγίες εγκατάστασης και στο τεχνικό φύλλο ασφαλείας και τεχνικών δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 82230

Δοχείο 30 ml