

ΜΑΪΥΡΟ ΑΣΤΑΡΙ

Ιδιότητες

- εξαιρετική ικανότητα επικάλυψης (χρώμα: μαύρο)
- Ενισχυτικό συγκόλλησης και προστασία έναντι των υπεριωδών ακτίνων με υλικά κόλλησης και στεγανωτικά υλικά με βάση PU
- επίσης για την επιδιόρθωση κατεστραμμένων περιοχών στη φλάντζα του αμαξώματος

Πεδία εφαρμογής

Ενισχυτικό συγκόλλησης και προστασία έναντι των υπεριωδών ακτίνων για την προεπεξεργασία της επιφάνειας συγκόλλησης για τζάμια με και χωρίς κεραμική επίστρωση με μεταξοτυπία

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Μείγμα
Χρώματα	Μαύρο
Χρόνος εξατμίσεως	10
Διάρκεια ζωής	12 Μήνες
Θερμοκρασία επεξεργασίας	+5 - +35

Οδηγίες χρήσης

Καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες συγκόλλησης με το πανί καθαρισμού της PETEC (αριθ. τεμαχίου 82111). Τηρήστε τον χρόνο στεγνώματος! Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε το μαύρο αστάρι με μάλλινη βούρτσα (αριθ. τεμαχίου 82222) ομοιόμορφα προς μία κατεύθυνση στην επιφάνεια συγκόλλησης του τζαμιού, ελαφρώς φαρδύτερο εάν η κόλλα επικαλύπτεται. Αρχίστε την εφαρμογή της κόλλας μόνον αφότου επέλθει ο χρόνος εξατμίσεως. Για να αποφευχθεί η διάβρωση, επιδιορθώστε μικρές φθορές στη φλάντζα του αμαξώματος με μαύρο αστάρι PETEC. Τηρήστε τον χρόνο στεγνώματος! Εάν βάψετε τη φλάντζα του αμαξώματος, η περιοχή πρέπει να καθαριστεί εκ νέου και να ασταρωθεί με μαύρο αστάρι μετά την πλήρη σκλήρυνση του χρώματος. Δώστε προσοχή στις οδηγίες εγκατάστασης, στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας! (κάντε λήψη των οδηγιών εγκατάστασης της PETEC, των φύλλων δεδομένων και των βίντεο εφαρμογής στον ιστότοπο www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 82330

Δοχείο 30 ml