

ΥΛΙΚΌ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΪΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΏΝ & ΑΜΑΞΏΜΑΤΟΣ, ΜΑΎΡΟ

Ιδιότητες

Στεγανωτικό υλικό διαρκούς πρόσφυσης για τα τζάμια και τα αμαξώματα, για διαρκή στεγανοποίηση των μπροστινών, πίσω και πλαϊνών παραθύρων, του αμαξώματος και των πρόσθετων εξαρτημάτων.

- διαρκής στεγανοποίηση πολλών υλικών
- διαρκούς πρόσφυσης, δεν σκληραίνει
- μπορεί να στυπωθεί από μόνο του
- για εφαρμογές στεγανοποίησης μεγάλων επιφανειών
- εξισορροπεί τις τάσεις στο αμάξι
- αποτρέπει αξιόπιστα τη διείσδυση της υγρασίας, των ρύπων και των υδρατμών
- είναι ανθεκτικό σε νερό, αλμυρό νερό, αραιωμένα οξέα και βάσεις

Πεδία εφαρμογής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργασίες στεγανοποίησης σε κατασκευές, δυνατούς αρμούς και δονούμενα εξαρτήματα σε αμαξώματα και κατασκευές εμπορευματοκιβωτίων. Για εφαρμογές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, των τροχόσπιτων, της ναυτιλίας, των κατασκευών και των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και στον τομέα της βιομηχανίας και του εμπορίου.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Βουτυλικό καουτσούκ
Χρώματα	Μαύρο
Διάρκεια ζωής	24 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30 - +80

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +40 °C. Καθαρίσετε σχολαστικά τις επιφάνειες στεγανοποίησης και απολιπάνετε τις με PETEC Multi Cleaner (αριθ. προϊόντος 82100 ή 82200). Ανοίξτε το φυσίγγιο πάνω από το σπείρωμα, κόψτε το ακροφύσιο στο σωστό μέγεθος και βιδώστε το. Εφαρμόστε το επιθυμητό πάχος στρώσης στη μία πλευρά με τη βοήθεια ενός πιστολιού εφαρμογής και, εάν χρειαστεί, προσαρμόστε τα μέρη και στερεώστε τα. Το περίσσειμα υλικού μπορεί να στυπωθεί από μόνο του μετά την ξήρανση. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 83300	αριθ. τεμαχίου: 83290
310 ml	310 ml