

ΑΦΡΩΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΜΑΥΡΗ

Ιδιότητες

Αφρώδης ταινία συναρμολόγησης διπλής όψης με κατάλληλη δύναμη κόλλησης για το αυτοκίνητο, τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία, την κατασκευή εγκαταστάσεων εμπορικών εκθέσεων και σκηνικών κ.π.ά.

- για πολλούς συνδυασμούς υλικών
- Με υψηλή δύναμη συγκόλλησης
- άριστη αντοχή διάτμησης
- αποτρέπει τις δονήσεις
- γεφυρώνει τις ρωγμές
- μπορεί να αντικαταστήσει βίδες και πριτσίνια
- για εφαρμογή σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
- πολύ ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες

Πεδία εφαρμογής

Καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά εργασίας όπως μέταλλο, γυαλί, πέτρα, χαλίκια, ξύλο και διάφορες πλαστικές ύλες. Για τη στερέωση επιτοιχιών διακοσμητικών στοιχείων, εμβλημάτων, εξαρτημάτων κ.π.ά. Για την τοποθέτηση στηριγμάτων, καθρεπτών, κάδρων, πινακίδων, προσαρτώμενων μερών, γάντζων κ.π.ά.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Μαύρο
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Δύναμη διάτμησης	6
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +120
Τάση θραύσης	19,6 N /25 mm

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας +5°C έως +35°C. Καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια και απολιπάνετε την με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Κολλήστε την ταινία συναρμολόγησης σε μία από τις επιφάνειες που πρόκειται να κολλήσετε. Κατόπιν αφαιρέστε τη λευκή προστατευτική μεμβράνη και κολλήστε στην προβλεπόμενη θέση πιέζοντας δυνατά. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Λαμβάνετε υπόψη το δελτίο τεχνικών δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 87200	αριθ. τεμαχίου: 87122
10mx19mmx1mm	2 m x 12 mm x 1 mm