

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ

Ιδιότητες

Κολλητική ταινία υψηλής απόδοσης διπλής όψης για διαφανείς και πολύ ισχυρές κολλήσεις.

- πολύ μεγάλη άμεση δύναμη κόλλησης
- καλή αντοχή στη θερμοκρασία
- ανθεκτική στην υγρασία
- αποτρέπει τις δονήσεις
- γεφυρώνει τις ρωγμές
- μπορεί να αντικαταστήσει βίδες και πριτσίνια
- για εφαρμογή σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
- ανθεκτική στις υπεριώδεις ακτίνες

Πεδία εφαρμογής

Καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά εργασίας όπως μέταλλο, γυαλί, πέτρα, χαλίκια, ξύλο και διάφορες πλαστικές ύλες. Για τη στερέωση επιτοιχείων διακοσμητικών στοιχείων, προφίλ, στοιχείων ενίσχυσης, εμβλημάτων, κατόπτρων οδηγήσεως, πινακίδων και πινακίδων κυκλοφορίας.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Διαφανές
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Δύναμη διάτμησης	7
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +100
Τάση θραύσης	47 N /25 mm

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας +5 °C έως +35 °C. Καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια και απολιπάνετε την με PETEC Multi Cleaner (κωδ. προϊόντος 82100 ή 82200). Κολλήστε την ταινία συναρμολόγησης σε μία από τις επιφάνειες που πρόκειται να κολλήσετε. Κατόπιν αφαιρέστε την κόκκινη προστατευτική μεμβράνη και κολλήστε στην προβλεπόμενη θέση πιέζοντας δυνατά. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Λαμβάνετε υπόψη το δελτίο τεχνικών δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 87192

Χάρτινη κάρτα συσκευασίας με
blister 2m x 19mm x 0,2mm