

ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΗ ΤΑΙΝΊΑ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ

Ιδιότητες

- Με υψηλή δύναμη συγκόλλησης
- ανθεκτική στην υγρασία
- για εφαρμογή σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο

Πεδία εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής: Στερέωση, ενίσχυση, στεγανοποίηση, συσκευασία και πακετάρισμα, κλείσιμο ανοιγμάτων, επισκευή αγωγών, σωλήνων, εύκαμπτων σωλήνων κ.π.ά.

Τεχνικά δεδομένα

Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-15 - +60
Τάση θραύσης	98 N / 25 mm

Οδηγίες χρήσης

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από λίπη και βρωμιά. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε επιμελώς και απολιπάνετε τις επιφάνειες με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λαμβάνετε υπόψη το δελτίο τεχνικών δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 87350	αριθ. τεμαχίου: 87450
ρολό 50 m x 48 mm, μαύρο	ρολό 50 m x 48 mm, ασημί