

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ ΑΜΑΞΏΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ & ΑΡΜΏΝ

Ιδιότητες

Για τη στεγανοποίηση αρμών και προστασία από βροχή, άνεμο, θόρυβο, σκόνη και ψεκαζόμενο νερό.

- στεγανοποιητική κολλητική και αφρώδης ταινία μίας όψης
- προσαρμόζεται σε ρωγμές στεγανοποίησης
- μη καταστρεπτική αποσυναρμολόγηση
- πολύ καλές ηχομονωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες
- άμεση περαιτέρω επεξεργασία
- ταξινόμηση σύμφωνα με BG1 (ανθεκτικό στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες) και BGR (αεροστεγές), B1 (αντιπυρικό φλόγας)

Πεδία εφαρμογής

Για τη στεγανοποίηση αρμών και αρμών διαστολής σε τοίχο, οροφή και περιοχές σύνδεσης μεταξύ προκατασκευασμένων τμημάτων σκυροδέματος, ενθέτων φεγγίτη, πλαισίων παραθύρων, τοιχοποιίας και συνδέσεων στο περβάζι παραθύρων σε τραπεζοειδή λαμαρίνα, τρίστρωμη κατασκευή, μεταλλική κατασκευή, κατασκευή με βαρέα υλικά, ξύλινη κατασκευή και ξηρά δόμηση. Για αρμούς και επικαλύψεις στο αμάξωμα, π.χ. φτερά, συρόμενη οροφή, φώτα φρένων και οπισθοπορείας, πινακίδες κυκλοφορίας και άλλα τμήματα του αμαξώματος.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Μαύρο
Ηχομόνωση αρμών	59
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Στεγανότητα κατά της	600
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30 - +90

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας +5°C έως +35°C. Καθαρίσετε σχολαστικά την επιφάνεια και απολιπάνετε την με PETEC Multi Cleaner (κωδ. προϊόντος 82100 ή 82200). Κόψτε την ταινία στις επιθυμητές διαστάσεις και αφαιρέστε τη λευκή προστατευτική μεμβράνη. Κατόπιν, κολλήστε την σε μία από τις επιφάνειες και εκτελέστε τη συναρμολόγηση/την κοχλίωση. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λαμβάνετε υπόψη το δελτίο τεχνικών δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 87430

5,6 m x 15 mm x 5-12mm