

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ ΑΜΑΞΏΜΑΤΟΣ

Ιδιότητες

Αυτοκόλλητο και διαρκώς πλαστικό κορδόνι στεγανοποίησης αμαξώματος και στεγανοποιητική ταινία αμαξώματος με βάση το βουτύλιο για τη στεγανοποίηση επικαλύψεων στο αμάξιμα.

- εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υλικά
- προσαρμόζεται σε ρωγμές στεγανοποίησης
- αποτρέπει τη διάβρωση μέσω επαφής
- Ηχομόνωση και απόσβεση κραδασμών
- άμεση περαιτέρω επεξεργασία και στεγανοποιητική δράση
- εύπλαστο
- χωρίς σιλικόνη και διαλυτικά μέσα
- με δυνατότητα βαφής
- μη καταστρεπτική αποσυναρμολόγηση
- Ανθεκτικό στη θερμοκρασία, στην υπεριώδη ακτινοβολία, στη γήρανση και στις καιρικές συνθήκες

Πεδία εφαρμογής

Για τη στεγανοποίηση αρμών, κοιλοτήτων, ανωμαλιών, πτυχών, ραφών και επικαλύψεων σε μέρη του αμαξώματος και των λαμαρινών (π.χ. φτερά, ανοίγματα, διεισδύσεις, προστατευτικές και διακοσμητικές λωρίδες, προβολείς, φώτα φρένων και πίσω φώτα, βάσεις πινακίδων κυκλοφορίας, αεροτομές, μεμβράνες θυρών, επενδύσεις θυρών κ.π.ά.) ενάντια στην υγρασία, σκόνη και υδρατμούς.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Βουτυλικό καουτσούκ
Χρώματα	Γκρίζα
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30 - +100

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: -5 °C έως +40 °C. Καθαρίστε σχολαστικά τις επιφάνειες στεγανοποίησης και απολιπάνετε τις με PETEC Multi Cleaner (αριθ. προϊόντος 82100 ή 82200). Κόψτε τη στεγανοποιητική ταινία αμαξώματος στις επιθυμητές διαστάσεις και κολλήστε την σε μία από τις επιφάνειες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν. Κατόπιν αφαιρέστε τη λευκή προστατευτική μεμβράνη και εκτελέστε τη συναρμολόγηση/την κοχλίωση. Κόψτε με μαχαίρι το πλεονάζον υλικό. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λαμβάνετε υπόψη το δελτίο τεχνικών δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 87520	αριθ. τεμαχίου: 87530
2 mm x 20 mm x 16 m	2 mm x 20 mm x 3 m