

ΜΟΝΩΤΙΚΌ & ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΌ ΣΤΡΏΜΑ

Ιδιότητες

Εύπλαστο και μονόπλευρα αυτοκόλλητο ηχομονωτικό στρώμα σε βάση αφρώδους πολυουρεθάνης για την εξάλειψη και τη μόνωση ήχου, θορύβου και θορύβων του αμαξώματος.

- Εξαιρετική πρόσφυση σε μέταλλα και πλαστικά
- Για τη μόνωση μερών του αμαξώματος, όπως, π.χ., του εσωτερικού χώρου του οχήματος, των τμημάτων οροφής και δαπέδου, καθώς και του καπό του κινητήρα και του καπό του χώρου αποσκευών κλπ.
- Ηχομόνωση και απόσβεση κραδασμών
- Κατάλληλο για κάθε εύρος συχνοτήτων
- Ενδείκνυται απόλυτα για μετασκευές CAR-HIFI
- Απωθεί τους ρύπους και τα σταγονίδια νερού
- Ανθεκτικό στη θερμοκρασία, στην υπεριώδη ακτινοβολία, στη γήρανση και στις καιρικές συνθήκες
- απορροφά ήχο και θόρυβο

Πεδία εφαρμογής

Για την εξάλειψη ενοχλητικών πηγών θορύβου. Για εφαρμογές στους τομείς του αυτοκινήτου, της κατασκευής οχημάτων, των μετασκευών CAR HiFi & Tuning, όπως, π.χ., κατασκευή ηχείων, εγκατάσταση βαθμίδων εξόδου, Doorboard, διπλέκτες, Soundboard, κατασκευή μεγαφώνων (χαμηλών, μεσαίων, υψηλών τόνων, μπάσων), τροχόσπιτα, λεωφορεία, ναυσιπλοΐα, οικοδομικά και γεωργικά μηχανήματα, κατασκευή συστημάτων θέρμανσης και μηχανημάτων, βιομηχανία, βιοτεχνία (κουτιά ρολών και ποδιές παραθύρων), καθώς και οικιακή χρήση (γκαραζ & νεροχύτες) και χόμπι. Για την εξάλειψη ενοχλητικών πηγών θορύβου στους τομείς κατασκευής αμαξωμάτων και οχημάτων, Car-HiFi και Tuning, τροχόσπιτων, λεωφορείων και βιοτεχνίας. Δυνατότητα εφαρμογής σε πόρτες και πλαϊνά μέρη, τμήματα οροφής και δαπέδου, καθώς και σε καπό και καπό χώρου αποσκευών.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Αφρώδης πολυουρεθάνη
Χρώματα	Μαύρο
Βάρος ανά μονάδα επιφάνειας	0,41
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +100

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +35 °C. Καθαρίζετε σχολαστικά τις επιφάνειες και τις απολιπαίνετε με PETEC Multi Cleaner (αριθ. προϊόντος 82100 ή 82200). Κόβετε το μονωτικό και ηχομονωτικό στρώμα αμαξώματος με κοφτερό μαχαίρι στις επιθυμητές διαστάσεις της επιφάνειας. Στη συνέχεια αφαιρείτε την προστατευτική μεμβράνη και διεξάγετε τη συναρμολόγηση πιέζοντας ομοιόμορφα και σταθερά. Πρέπει να διασφαλιστεί η κόλληση σε ολόκληρη την επιφάνεια. Η χαμηλή θερμοκρασία δυσχεραίνει την επεξεργασία. Λαμβάνετε υπόψη το δελτίο τεχνικών δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 87600

500 x 500 x 10 mm