

ΒΕΡΝΪΚΙ ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΏΚΚΙΝΟ

Ιδιότητες

Για υπογραφή και σφράγιση.

- καλή πρόσφυση
- πολύ σύντομος χρόνος στεγνώματος
- για την οπτική ασφάλιση βιδών ασφαλείας
- για την τεκμηρίωση των σχετικών με την ασφάλεια βιδών και βιδών ρύθμισης, π.χ. για εταιρείες συναρμολόγησης και παραγωγής
- ανθεκτική στο νερό, στο καύσιμο, στο πετρέλαιο και σε πολλές χημικές ουσίες

Πεδία εφαρμογής

Για την οπτική σήμανση των βιδών και περικοχλίων που σχετίζονται με την ασφάλεια σε μηχανήματα, φρένα, σασί / αναρτήσεις τροχών, συστήματα διεύθυνσης κ.π.ά.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Συνδυασμός αλκυδικής ρητίνης νιτρικής κυτταρίνης
Χρώματα	Κόκκινο
ΣκλήρυνσηΩρες	5 - 10
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	5-20
Διάρκεια ζωής	24 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30 - +120

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +35 °C. Καθαρίστε σχολαστικά τις βιδωτές συνδέσεις και απολιπάνετε τις με PETEC Multi Cleaner (αριθ. προϊόντος 82100 ή 82200). Ανακινήστε καλά το βερνίκι κοχλιωτής ασφαλείας PETEC και εφαρμόστε στην περιοχή που πρόκειται να μαρκαριστεί. (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 90220

Φιάλη με πινέλο 20 ml