

ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ SPEEDBOND

Ιδιότητες

Επιταχυντής σκλήρυνσης ειδικά προσαρμοσμένος στην κόλλα υψηλής απόδοσης SpeedBond, που συντομεύει σημαντικά τον χρόνο σκλήρυνσης της κόλλας. Κατάλληλο, επίσης, για όλες τις κόλλες υπερταχείας πήξης με βάση το κυανοακρυλικό, όπως ΚΟΛΛΑΣ POWER (αριθ. τεμαχίου 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ POWER ΣΕ ΓΕΛΗ (αριθ. τεμαχίου 93720) και Κόλλα 2Σ POWER (αριθ. τεμαχίου 93510).

Πεδία εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής: Σετ SpeedBond για εποικοδομητική συγκόλληση και επισκευή σπασμένων εξαρτημάτων. Συγκόλληση και επισκευή πλαστικών, μετάλλων, καουτσούκ, κεραμικών, πορσελάνης, ξύλου και πολλών άλλων. Μπορούν να επισκευαστούν ακόμη και μικρότερα στηρίγματα και κλιπ.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Μείγμα υδρογόνου
Χρώματα	Διαφανές
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +30 °C. Καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση.

Εφαρμογή πριν από τη συγκόλληση (στο διάκενο συγκόλλησης/επιφάνεια συγκόλλησης): Απλώστε στη μία πλευρά το σπρέι με ενεργοποιητή και κατόπιν την κόλλα υψηλής απόδοσης SpeedBond (αριθ. τεμαχίου 93520) στην έτερη, μη προεπεξεργασμένη επιφάνεια και συνδέστε τα κομμάτια με ακρίβεια μεταξύ τους και αφήστε την κόλλα να σκληρύνει.

Εφαρμογή μετά τη συγκόλληση (εξωτερική εφαρμογή): Ψεκάστε το σπρέι με ενεργοποιητή SpeedBond στην υγρή κόλλα μετά τη συγκόλληση. Η σκλήρυνση πραγματοποιείται αμέσως.

Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων από την ιστοσελίδα www.petec.de).

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 93515

150 ml