

ΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ SPEEDBOND

Ιδιότητες

Για εξαιρετικά γρήγορη συγκόλληση διαφορετικών υλικών, όπως πλαστικά και μείγματα πλαστικών υλών, μέταλλα, καουτσούκ, κεραμικά, πορσελάνη, ξύλο και πολλά άλλα.

Πεδία εφαρμογής

Σετ SpeedBond για εποικοδομητική συγκόλληση και επισκευή σπασμένων εξαρτημάτων. Συγκόλληση και επισκευή πλαστικών, μετάλλων, καουτσούκ, κεραμικών, πορσελάνης, ξύλου και πολλών άλλων. Μπορούν να επισκευαστούν ακόμη και μικρότερα στηρίγματα και κλιπ.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Κυανακρυλικό αιθύλιο
Χρώματα	Διαφανές
Λειτουργική ισχύς	3 – 10
Διάρκεια ζωής	18 Μήνες
Γεφύρωση ρωγμών	0,05
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +85
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	15 – 25

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +30 °C. Καθαρίστε και απολιπάνετε ενδελεχώς τα μέρη που πρόκειται να κολλήσουν με το Πολυκαθαριστικό Multi Cleaner της PETEC (αρ. Τεμ. 82100 ή 82200). Για την ταχύτερη σκλήρυνση προτείνουμε το σπρέι με ενεργοποιητή SpeedBond (αρ. τεμ. 93515). Απλώστε ένα λεπτό στρώμα κόλλας υψηλής απόδοσης SpeedBond σε μια πλευρά και κολλήστε αμέσως. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων


αριθ. τεμαχίου: 93520
Φιάλη 20 g

Κείμενο ρήτρας ευθύνης