

SPEEDBOND FILLER

Ιδιότητες

Σε συνδυασμό με το SpeedBond Filler, μπορούν να γεφυρωθούν σχισμές, αρμοί, οπές και ρωγμές. Επίσης, το αστάρι SpeedBond σταθεροποιεί και μεγεθύνει την επιφάνεια συγκόλλησης.

Πεδία εφαρμογής

Σετ SpeedBond για εποικοδομητική συγκόλληση και επισκευή σπασμένων εξαρτημάτων. Συγκόλληση και επισκευή πλαστικών, μετάλλων, καουτσούκ, κεραμικών, πορσελάνης, ξύλου και πολλών άλλων. Μπορούν να επισκευαστούν ακόμη και μικρότερα στηρίγματα και κλιπ.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Γκρίζα
Διάρκεια ζωής	Μήνες

Οδηγίες χρήσης

Σε δομικές συγκολλήσεις και επιδιορθώσεις σπασμένων μερών εφαρμόστε κόλλα υψηλής απόδοσης SpeedBond της PETEC στην επιφάνεια συγκόλλησης και ενώστε τα μέρη. Επιπλέον, εφαρμόστε ξανά περαιτέρω κόλλα στο σημείο που προορίζεται για συγκόλληση και κατόπιν απλώστε αστάρι PETEC SpeedBond επάνω στην κόλλα. Η εφαρμογή είναι δυνατή σε πολλαπλά στρώματα, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η συγκόλληση. Το αστάρι SpeedBond μπορεί, επίσης να εφαρμόζεται επάνω στην επιφάνεια συγκόλλησης (αρμό, τρύπα, κ.τ.λ.) και να διαβρέχεται με κόλλα μετά την πλήρωση. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων


αριθ. τεμαχίου: 93530
Φιάλη 30 g