

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΌ ΠΛΈΓΜΑ

Ιδιότητες

Το ειδικό σετ κόλλας για συγκόλληση του πίσω καθρέφτη στο παρμπρίζ. Το στερεωτικό καθρέφτη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση κεραιών, εμποδίων κ.λπ. σε παράθυρα.

- διαφανής συγκόλληση
- γρήγορη πρόσφυση
- μόνιμη συγκράτηση
- υψηλή αντοχή
- απλή εφαρμογή, δεν απαιτείται ανάμιξη
- Γεφύρωση σχισμών έως μέγ. 0,3 mm
- με πλέγμα για 2 συγκολλήσεις

και

Πεδία εφαρμογής

Για συγκόλληση του πίσω καθρέφτη στο παρμπρίζ.


Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Ακρυλική ρητίνη πολυουρεθάνης/Υδροξυπροπιλο
Χρώματα	Κεχριμπάρι
Διάρκεια ζωής	24 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-55 - +150
Θερμοκρασία επεξεργασίας	+5 - +35
Τάση θραύσης	3,5 - 7

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας +5 °C έως +35 °C. Προσδιορίστε τη θέση του καθρέφτη στο εξωτερικό του παρμπρίζ. Εάν υπάρχει αποσπώμενη μεταλλική βάση καθρέφτη, αφαιρέστε την από τον καθρέφτη πριν από την κόλληση, διαφορετικά επικολλήστε την. Αφαιρέστε, εάν χρειάζεται, τα υπολείμματα κόλλας με προϊόν αφαίρεσης υπολειμμάτων στεγανοποιητικού & κόλλας PETEC (αριθ. τεμαχίου 82150). Τραχύνετε τις επιφάνειες συγκόλλησης με το λειαντικό υαλοϋφασμα, που συμπεριλαμβάνεται στην παράδοση, και καθαρίστε και απολιπάνετε σχολαστικά με το PETEC Multi Cleaner (αριθ.τεμαχίου 82100 ή 82200). Στη συνέχεια, κόψτε το ειδικό πλέγμα στο μέγεθος της βάσης του καθρέφτη. Ανοίξτε το στερεωτικό καθρέφτη, διανείμετε την κόλλα στη βάση του καθρέφτη και τοποθετήστε το ειδικό, κομμένο πλέγμα στη βάση του καθρέφτη όπου έχει απλωθεί η κόλλα. Πιέστε αμέσως ελαφρά τη βάση του καθρέφτη στη θέση που έχετε προηγουμένως μαρκάρει στο παρμπρίζ. Πιέστε τη βάση του καθρέφτη για περ. 3-5 λεπτά ομοιόμορφα επάνω στο παρμπρίζ. Κατόπιν, απομακρύνετε την πλεονάζουσα κόλλα και μην ασκείτε πίεση για άλλα 30 λεπτά, εάν είναι απαραίτητο, στερεώστε με κολλητική ταινία PETEC (αριθ. τεμαχίου 86150 ή 86250). Η τελική αντοχή επιτυγχάνεται μετά από 24 ώρες. Κατάλληλο, επίσης, για τη συγκόλληση γάντζων σε ανοιγόμενα παράθυρα και μεταλλικών χειρολαβών στο γυαλί. Δεν ενδείκνυται για επιφάνειες συγκόλλησης από πλαστικό, αλλά μόνο για επιφάνειες από γυαλί ή μέταλλο! Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 93801	αριθ. τεμαχίου: 93800
1 τεμάχια	Σετ κόλλας σε χάρτινη κάρτα συσκευασίας με blister