

ΚΟΛΛΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ιδιότητες

Μεγάλη άμεση δύναμη κόλλησης και ισχυρή πρόσφυση.

- γενικής χρήσης
- μπορεί να απλωθεί με ακρίβεια και καθαρότητα με πινέλο
- κατάλληλο και για απορροφούμενα υλικά
- ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, στην υπεριώδη ακτινοβολία και στην υγρασία
- χωρίς αρωματικούς διαλύτες
- ανθεκτικό σε νερό, αλμυρό νερό, πετρέλαιο, καύσιμα, αραιωμένα οξέα και βάσεις

Πεδία εφαρμογής

Κατάλληλο για κολλήσεις σε μικρές και μεγάλες επιφάνειες σε εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους ξύλου, καουτσούκ, φελλού, στυρολίου, τσόχας, σκληρού PVC, μαλακών αφρωδών υλικών, βουτυλικού καουτσούκ, μετάλλου, πολλών πλαστικών, κεραμικών υλικών, δέρματος, λινού κλπ. με και μεταξύ τους.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Πολυχλωροπρένιο
Χρώματα	Κιτρινωπό-διαφανές
Χρόνος εξατμίσεως	10-15
ΣκλήρυνσηΩρες	48
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	10
Διάρκεια ζωής	24 Μήνες
Αντοχή διάτμησης	3
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30 - +120
Κατανάλωση	75

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5°C έως +25°C. Λειαίνετε κατά το δυνατόν τις επιφάνειες και τις καθαρίζετε σχολαστικά και τις απολιπαίνετε με PETEC Multi Cleaner (αριθ. προϊόντος 82100 ή 82200). Πριν από τη χρήση ανακινείτε και αναδεύετε καλά. Επαλείψετε την κόλλα επαφής ομοιόμορφα και στις δύο επιφάνειες που πρόκειται να κολλήσετε και την αφήνετε να εξατμιστεί για περίπου 10 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τις επιφάνειες κόλλησης επακριβώς τη μια επάνω στην άλλη και πιέστε τις με δύναμη. Μην τις κτυπάτε! Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 93935

Δοχείο πινέλων 350 ml