

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ

Ιδιότητες

- ευπροσάρμοστο, επίσης, για στυρόλιο και αναρροφούμενα υλικά
- ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, στην υπεριώδη ακτινοβολία και στην υγρασία
- καθαρό και εύκολο στη χρήση
- διαφανής συγκόλληση, χωρίς διάτρηση της κόλλας
- ανθεκτικό στο νερό και στο θαλασσινό νερό

Πεδία εφαρμογής

Η ψεκαζόμενη κόλλα PETEC με μεγάλη άμεση δύναμη συγκόλλησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση μεγάλων επιφανειών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και για αναρροφούμενα και μη αναρροφούμενα υλικά. Κολλά υλικά όπως δέρμα, αφρώδη υλικά, καουτσούκ, υφάσματα, τσόχα, στυρόλιο, ξύλο, φελλό, χαρτόνι, χαρτί, μονωτικά υλικά, πλαστικά, μέταλλα και πολλά άλλα μεταξύ τους. Η ψεκαζόμενη κόλλα PETEC είναι ιδανική για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (καλύμματα οροφής, ράφια πακέτων, επενδύσεις, μονωτικά πατάκια, μεμβράνες κ.π.ά.), τροχόσπιτα, σκάφη, βιομηχανία, βιοτεχνία, μοντελισμό, νοικοκυριό κ.π.ά.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Πολυχλωροπρένιο
Χρώματα	Διαφανές
Χρόνος εξατμίσεως	3
ΣκλήρυνσηΩρες	12
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	2
Διάρκεια ζωής	24 Μήνες
Αντοχή διάτμησης	3
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30 - +80
Κατανάλωση	75

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5°C έως +25°C. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε επιμελώς και απολιπάνετε τις επιφάνειες με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Ψεκάστε ομοιόμορφα την κόλλα και στις δύο επιφάνειες που πρόκειται να συγκολληθούν σε απόσταση περίπου 25 cm και αφήστε την να φουσκώσει σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 3 λεπτά (ανάλογα με το πάχος του στρώματος). Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος συγκόλλησης, τοποθετήστε τις επιφάνειες συγκόλλησης τη μία ακριβώς πάνω στην άλλη και πιέστε, τυλίξτε ή τρίψτε δυνατά τη μία πάνω στην άλλη. Μην τις κτυπάτε! Τα προς συγκόλληση μέρη κολλάνε αμέσως. Μετά τη χρήση γυρίστε τη φιάλη ανάποδα και ψεκάστε έως ότου η βαλβίδα να αδειάσει. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 94340

Σπρέι 400 ml