

ΠΑΣΤΑ Σ'ΕΡΒΙΣ ΤΩΝ ΦΡ'ΕΝΩΝ

Ιδιότητες

- εξαλείφει τους θορύβους λόγω πέδησης και τα τριξίματα
- πολύ μειωμένος διαχωρισμός λαδιών και, ως εκ τούτου, με μεγάλη διάρκεια ζωής
- πολύ οικονομικό και με υψηλή αντοχή στο ξέπλυμα, δεν απαιτείται ξέπλυμα μέσω ψεκαζόμενου νερού ή στέγνωμα μέσω εναλλασσόμενων διαφορών θερμοκρασίας
- λιπαντικό που δεν περιέχει μέταλλα, δεν έχει αρνητικές επιδράσεις σε αισθητήρες του συστήματος πέδησης
- δεν περιέχει οξέα, δεν είναι αγωγίμο και δεν δρα διαβρωτικά, και έτσι είναι συμβατό σχεδόν με όλα τα μέταλλα και τους τύπους καουτσούκ
- ανθεκτικό στο κρύο, τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και στο ψεκαζόμενο γλυκό και θαλασσινό νερό

Πεδία εφαρμογής

Αντιδιαβρωτικό μέσο προστασίας, λίπανσης, ολίσθησης και διαχωρισμού για μακροπρόθεσμη λίπανση ολισθαινουσών επιφανειών και βυσματικών συνδέσεων. Επίσης, ως βοήθημα συναρμολόγησης σε μηχανήματα και για την αποφυγή ζημιών και φθοράς των εδράνων, των σημείων ολίσθησης, καθώς και των κοχλιωτών και βυσματικών συνδέσεων.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Κιτρινωπό-διαφανές
Διάρκεια ζωής	60 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30 - +120

Οδηγίες χρήσης

Αφαιρέστε τις χονδρικές επικαθίσεις με συρματόβουρτσα και καθαρίστε και απολιπάνετε καλά με το καθαριστικό φρένων της PETEC (αρίθ. τεμαχίου 70060). Εφαρμόστε ομοιόμορφα το Slide-Lube της PETEC στα σχετικά σπειρώματα και τις επιφάνειες με ένα πινέλο και συναρμολογήστε τα εξαρτήματα, εάν είναι απαραίτητο. Υπόδειξη: Μην εφαρμόζετε στο δισκόφρενο και στην πλευρά τριβής των τακακιών φρένων. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 94405

Σωληνάριο 5 g