

ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ HIGH PERFORMANCE

Ιδιότητες

- διαφανής, ανθεκτική στη θερμοκρασία και στην πίεση
- ανθεκτικό στην πίεση, έως 12 Bar
- αυτοσυγκολλούμενη, μη κολλώδης
- διαφανής, εξαιρετικά ισχυρή και ανθεκτική στο σκίσιμο
- ανθεκτική στη θερμοκρασία και στην πίεση
- κατάλληλη για υποβρύχιες εφαρμογές
- ανθεκτική στις κρούσεις
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε βρώμικα αντικείμενα
- για εφαρμογή σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
- ανθεκτική στις άσχημες καιρικές συνθήκες, στην υπεριώδη ακτινοβολία και το πέρασμα του χρόνου
- ανθεκτική στο νερό, στο θαλασσινό νερό, στο καύσιμο, στα ψυκτικά και αντιψυκτικά υγρά

Πεδία εφαρμογής

Για τη στεγανοποίηση, τη μόνωση και την επισκευή εύκαμπτων σωλήνων, καλωδίων και σωλήνων. Επισκευές στον τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων (εύκαμπτοι σωλήνες συσκευών ψύξης και μοτέρ, καλώδιο ανάφλεξης, στεγανοποιήσεις και στηρίγματα.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Διαφανές
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Τάση αντοχής	16
Αντοχή στη θερμοκρασία	-65 - +260
Τάση θραύσης	4,82

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +40 °C. Εάν χρειαστεί, καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια και απολιπάνετε την με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Κόψτε την ταινία επιδιόρθωσης και αφαιρέστε τη διάφανη προστατευτική μεμβράνη. Απλώστε την ταινία στο 1/3 του μήκους και τυλίξτε την γύρω από την περιοχή που προορίζεται για επισκευή – Τηρείτε επικάλυψη σε ποσοστό 30 – 50%. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λαμβάνετε υπόψη το δελτίο τεχνικών δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 94903

3 m x 25 mm x 0,5mm