

ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Ιδιότητες

Αυτοσυγκολλούμενη ταινία επιδιόρθωσης, εύκολη στον χειρισμό και την εφαρμογή.

- αυτοσυγκολλούμενη, μη κολλώδης
- ανθεκτική στην πίεση
- ανθεκτική στα χτυπήματα και στο σχίσιμο
- εξαιρετικά ανθεκτική στο νερό, στη θερμοκρασία και στις υπεριώδεις ακτίνες
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε βρώμικα αντικείμενα
- ανθεκτική στο νερό, στο θαλασσινό νερό, στα ψυκτικά και αντιψυκτικά υγρά κ.π.ά.

Πεδία εφαρμογής

Για τη στεγανοποίηση, τη μόνωση και την επισκευή εύκαμπτων σωλήνων, καλωδίων και σωλήνων. Επισκευές στον τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων (εύκαμπτοι σωλήνες συσκευών ψύξης και μοτέρ, καλώδιο ανάφλεξης, στεγανοποιήσεις και στηρίγματα.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Μαύρο
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Τάση αντοχής	42
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +90
Τάση θραύσης	2

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +40 °C. Εάν χρειαστεί, καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια και απολιπάνετε την με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Κόψτε την ταινία επιδιόρθωσης και αφαιρέστε τη λευκή προστατευτική μεμβράνη. Απλώστε την ταινία στο 1/3 του μήκους και τυλίξτε την γύρω από την περιοχή που προορίζεται για επισκευή – Τηρείτε επικάλυψη σε ποσοστό 30 – 50%. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι.

Λαμβάνετε υπόψη το δελτίο τεχνικών δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 94905

5 m x 19 mm x 0,5 mm