

ΜΑΖΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ

Ιδιότητες

Μάζα εξισορρόπησης αμαξώματος 2 συστατικών, που αντικαθιστά την επικασσιτέρωση. Για την εξισορρόπηση και την πλήρωση κατεστραμμένων σημείων και σημείων που χρήζουν επιδιόρθωσης.

- για γρατζουνιές, βαθουλώματα, ραφές συγκόλλησης και φύλλα επισκευής σε μαρσιπιά, τόξα τροχών, φτερά, καπό, πόρτες, οροφές, πίσω και πλαϊνά πάνελ κ.λπ.
- πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά
- εξαιρετικά κατάλληλο για μορφοποίηση, λείανση και βαφή
- εξαλείφει τη διάβρωση λόγω επαφής
- εξαιρετικά πηχτό υλικό
- δεν στάζει και ούτε ρέει και ενδείκνυται ακόμη και για κάθετες εφαρμογές

Πεδία εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής: Για εξισορρόπηση, διαμόρφωση με σπάτουλα και πλήρωση κατεστραμμένων και επισκευασμένων περιοχών, όπως γρατζουνιές, βαθουλώματα, ραφές συγκόλλησης και φύλλα επισκευής, π.χ. μαρσιπιά, τόξα τροχών, φτερά, καπό, πόρτες, οροφές, πίσω και πλαϊνά πάνελ.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Εποξεική ρητίνη
Χρώματα	Γκρίζα
Σκλήρυνση/Ωρες	8 - 12
Διάρκεια ζωής	12 Μήνες
Ελάχιστο πάχος στρώματος	0.99
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +90
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	60

Οδηγίες χρήσης

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 96175

Φυσίγγιο 265 ml