

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ UNIPLAST

Ιδιότητες

πρόσθετο σε στεγανοποιήσεις σταθερών υλικών.

- Βελτιστοποιεί τις στεγανοποιήσεις σταθερών υλικών (όπως π.χ. φελλού, χαρτιού, καουτσούκ, μετάλλου) και βελτιώνει μακροπρόθεσμα τις ιδιότητες στεγανοποίησης
- παραμένει πλαστικό, δεν σκληραίνει
- άμεση περαιτέρω επεξεργασία
- χωρίς σιλικόνη και διαλυτικά μέσα
- ανθεκτικό στο νερό, στο θαλασσινό νερό, στο πετρέλαιο, στο καύσιμο, στα ψυκτικά και αντιψυκτικά υγρά και πολλών άλλων χημικών ουσιών

Πεδία εφαρμογής

Συνδέσεις περιβλημάτων, αντλιών, επιφανειών και φλαντζών σε συνδυασμό με στεγανοποιήσεις σταθερών υλικών.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Μπλε
Σύστημα σκλήρυνσης	πλαστικό
Λειτουργική ισχύς	άμεσα
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-50 - +180
Απόλυτο ιξώδες	1.200.000

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +35 °C. Καθαρίσετε σχολαστικά τις επιφάνειες στεγανοποίησης και απολιπάνετε τις με PETEC Multi Cleaner (αριθ. προϊόντος 82100 ή 82200). Εφαρμόστε τη στεγανοποιητική μάζα και συναρμολογήστε αμέσως. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 97510

Σωληνάριο 80 ml σε χάρτινη
κάρτα συσκευασίας με blister