

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΣΕ ΣΠΡΕΙ

Ιδιότητες

- μικρός χρόνος εξάτμισης
- άχρωμο
- βελτιωμένη πρόσφυση, ειδικά με πλαστικά που είναι δύσκολο να συγκολληθούν

Πεδία εφαρμογής

Ενισχυτικό συγκόλλησης για τη βελτίωση της πρόσφυσης ενός και δύο συστατικών της κόλλας επάνω σε πλαστικές επιφάνειες. Το πλαστικό αστάρι της PETEC βελτιώνει την πρόσφυση των συγκολλητικών ουσιών, ειδικά με πλαστικά χαμηλής ενέργειας ή δύσκολα συγκολλούμενα, όπως PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, Teflon, PTFE, PVC, Plexiglas, GRP κ.π.ά.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Διαφανές
Χρόνος εξάτμισης	5-10
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Θερμοκρασία επεξεργασίας	+5 - +30

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +30 °C. Καθαρίσετε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε το πλαστικό αστάρι ομοιόμορφα και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες σε απόσταση περίπου 25 cm. Μετά την τήρηση του χρόνου εξάτμισης*, η συγκόλληση μπορεί να συνεχιστεί. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 98315

150 ml